HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:03

Link do produktu: https://napedy24.pl/naped-do-bram-skrzydlowych-hato-swing-405-skrzydlo-max-3-5m-200kg-p-12154.html



Napęd do bram skrzydłowych HATO SWING 405 skrzydło max. 3,5m / 200kg

Cena brutto	**984,00 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Dostępny Produkt dostępny w naszym sklepie.
CZAS WYSYŁKI	**2-3 dni**
KOD PRODUCENTA	**SWING 405 1SZT**
PRODUCENT	**HATO**
KOMPLETACJA	**SIŁOWNIK**

OPIS PRODUKTU

Seria napędów do bram skrzydłowych HATO SWING przeznaczona jest do użytku przydomowego. Wyposażone są w systemy bezpieczeństwa oraz łagodny start stop.

Niewątpliwie zaletą silnika HATO jest regulacja siły co pozwala na montaż go w bramach o wadze do 200kg i długości skrzydła do 5m.

Cechy napędów do bram skrzydłowych HATO SWING

- centrala sterująca HELB9 polskiej produkcji
- najsilniejszy napęd w swojej klasie na rynku
- spowolnienie - pamięć odbiornika radiowego – 32 nadajniki
- możliwość otwarcia jednego przęsła (funkcja furtki)
- do bram jedno i dwuskrzydłowych
- odblokowania przy pomocy klucza
- silnik samohamowny
- silnik zabezpieczony wyłącznikiem termicznym
- zwiększone bezpieczeństwo dzięki możliwości zastosowania urządzeń zabezpieczających takich jak fotokomórki czy listwa krawędziowa
- wyposażony w enkoder
- produkt wyprodukowany w EU

W UWAGACH PODCZAS ZAMÓWIENIA WPISZ JAKI SIŁOWNIK MA ZOSTAĆ WYSŁANY - LEWY LUB PRAWY

FUNKCJE

AUTO-ZAMYKANIE

układ po zaprogramowanym czasie automatycznie zamknie bramę (zalecane stosowanie tego trybu pracy tylko przy podłączonych fotokomórkach)

MANUALNE OTWIERANIE AWARYJNE

W przypadku utraty zasilania lub awarii napęd posiada system ręcznego odblokowania, poprzez specjalny klucz dołączony do zestawu.

TECHNOLOGIA ZMIENNOKODOWA

Pilot pracuje w technologii zmiennokodowej w częstotliwości 433.92 MHz.

FUNKCJA FURTKI

brama otwiera się do momentu kiedy nie zostanie przecięta linia światła fotokomórek.

FUNKCJA OSIEDLOWA

Za pomocą pilota lub wejścia sterującego można jedynie otworzyć bramę. Zamknięcie następuje poprzez funkcję autozamykania po zaprogramowanym czasie.

PRACA W TRYBIE PODSTAWOWYM

Każde naciśnięcie pilota lub przycisku ręcznego powoduje realizację kolejnego kroku pracy układu.

DANE TECHNICZNE

Dane techniczne napędu HATO SWING 405

Napięcie zasilające	230V AC +/-10% 50Hz
Moc silnika	180 W
Max. siła	1600 N
Max. prąd silnika	1,5 A
Max. długość skrzydła	3,5 m
Max. waga skrzydła	200 kg
Skok siłownika	40 cm
Zakres temperatury pracy	-20°C; +60°C
Hałas	≤ 60dB
Kondensator	8uF/450VAC
Czas otwierania	17 s
Pobór mocy w stanie spoczynku	< 3 W (bez akcesoriów)

HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

ZAWARTOŚĆ ZESTAWU

W zestawie:

- jedno ramię napędu SWING 405