**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:11

Link do produktu: https://napedy24.pl/naped-do-bramy-przesuwnej-400-kg-nice-robus400-era-one-p-1943.html



# Napęd do bramy przesuwnej 400 kg NICE ROBUS400 ERA ONE

DOSTĘPNOŚĆ

Zapytaj o dostępność
Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.

| | |
|---|---|
| CZAS WYSYŁKI | **5-6 dni** |
| NUMER KATALOGOWY | **6_20140114223520** |
| KOD PRODUCENTA | **ROBUS400 ERA ONE** |
| PRODUCENT | **NICE** |
| KOMPLETACJA | **ZESTAW** |

## OPIS PRODUKTU

**Napęd do bramy przesuwnej 400 kg NICE ROBUS400 ERA ONE**

Zestaw automatyki do bram przesuwnych o ciężarze do 400kg, w skład którego wchodzą: siłownik samohamowny RB400 do bram o ciężarze do 400kg z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS, silnik 24V, radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym , 2 piloty dwukanałowy z kodem dynamicznie zmiennym , fotokomórki EPMB, lampa sygnalizacyjna z wbudowaną anteną.
Napęd do bram ROBUS znanej w Polsce firmy Nice polecamy szczególnie do średniej wielkości bram przesuwnych, o ciężarze do 400kg.
Wyposażony jest w system BLUEBUS umożliwiający podłączenie do 7 urządzeń preferencyjnych za pomocą przewodu 2-żyłowego, regulację prędkości przesuwu bramy do 20m/min, wbudowaną centralę sterującą BLUEBUS, z trzema przyciskami sterującymi, funkcję częściowego otwarcia bramy w standardzie (funkcja furtki), siłownik zapamiętujący w czasie programowania położenie krańcowe bramy (auto programowanie), możliwość regulacji na kilku poziomach: siły, prędkości, trybu pracy bramy sygnalizowane diodami LED.
Dla zwiększenia bezpieczeństwa wyposażony jest w amperometryczny system wykrywania przeszkód, dodatkowo lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - ilością mignięć określa typ błędu - autodiagnoza.
Gdy system nie jest używany przechodzi w tryb "uśpienia"

Parametry techniczne siłownika ROBU 400 (RB400):

- Zasilanie 230V/24V
- Moc pobierania 250W
- Natężenie prądu 1.1A
- Stopień zabezpieczeń 44IP
- Nominalny moment obrotowy 6.0Nm
- Moment startowy 10.0Nm
- Prędkość min-max bramy 10.8-20.4m/min
- Max ciężar bramy 350kg
- Temperatura pracy -20oC do +50oC
- Klasa izolacji 1
- Intensywność pracy 50cykle/dzień
- Ciężar 8kg

**W skład zestawu automatyki do bram ROBUS 400 wchodzi:**

- RB400 siłownik, wbudowana centrala BLUEBUS
- OXIBD radioodbiornik wewnętrzny FLOR BD
- ON2E 2 piloty 2-kanałowe

- EPMB fotokomórki BLUEBUS
- ELDC lampa sygnalizacyjna
- Instrukcja montażu i użytkowania napędu.
- Karta gwarancyjna.