

Link do produktu: <https://napedy24.pl/naped-do-bramy-przesuwnej-400-kg-nice-robus400-era-one-p-1943.html>



Napęd do bramy przesuwnej 400 kg NICE ROBUS400 ERA ONE

Cena	2 066,99 zł
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	6_20140114223520
KOD PRODUCENTA	ROBUS400 ERA ONE
PRODUCENT	NICE

OPIS PRODUKTU

Napęd do bramy przesuwnej 400 kg NICE ROBUS400 ERA ONE

Zestaw automatyki do bram przesuwnych o ciężarze do 400kg, w skład którego wchodzi: siłownik samohamowny RB400 do bram o ciężarze do 400kg z wbudowaną centralą sterującą BLUEBUS, silnik 24V, radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym, 2 piloty dwukanałowy z kodem dynamicznie zmiennym, fotokomórki EPMB, lampa sygnalizacyjna z wbudowaną anteną.

Napęd do bram ROBUS znanej w Polsce firmy Nice polecamy szczególnie do średniej wielkości bram przesuwnych, o ciężarze do 400kg.

Wyposażony jest w system BLUEBUS umożliwiający podłączenie do 7 urządzeń preferencyjnych za pomocą przewodu 2-żyłowego, regulację prędkości przesuwu bramy do 20m/min, wbudowaną centralę sterującą BLUEBUS, z trzema przyciskami sterującymi, funkcję częściowego otwarcia bramy w standardzie (funkcja furtki), siłownik zapamiętujący w czasie programowania położenie krańcowe bramy (auto programowanie), możliwość regulacji na kilku poziomach: siły, prędkości, trybu pracy bramy sygnalizowane diodami LED.

Dla zwiększenia bezpieczeństwa wyposażony jest w amperometryczny system wykrywania przeszkód, dodatkowo lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - ilością mignięć określa typ błędu - autodiagnoza.

Gdy system nie jest używany przechodzi w tryb "uśpienia"

Parametry techniczne siłownika ROBU 400 (RB400):

- Zasilanie 230V/24V
- Moc pobierania 250W
- Natężenie prądu 1.1A
- Stopień zabezpieczeń 44IP
- Nominalny moment obrotowy 6.0Nm
- Moment startowy 10.0Nm
- Prędkość min-max bramy 10.8-20.4m/min
- Max ciężar bramy 350kg
- Temperatura pracy -20oC do +50oC
- Klasa izolacji 1
- Intensywność pracy 50cykle/dzień
- Ciężar 8kg

W skład zestawu automatyki do bram ROBUS 400 wchodzi:

- RB400 siłownik, wbudowana centrala BLUEBUS
- OXIBD radioodbiornik wewnętrzny FLOR BD
- ON2E 2 piloty 2-kanalowe
- EPMB fotokomórki BLUEBUS
- ELDC lampa sygnalizacyjna
- Instrukcja montażu i użytkowania napędu.
- Karta gwarancyjna.