

Link do produktu: <https://napedy24.pl/naped-do-bramy-przesuwnej-faac-740-lc-p-1133.html>

Napęd do bramy przesuwnej FAAC 740 LC

DOSTĘPNOŚĆ

BRAK-ZAPYTAJ O DOSTĘPNOŚĆ

NUMER KATALOGOWY

FAAC-740-LC

KOD PRODUCENTA

FAAC-740-LC

PRODUCENT

FAAC

OPIS PRODUKTU

Zestaw 740 znanej w Polsce firmy FAAC to napęd stosowany do użytku przydomowego.

Aby automat funkcjonował prawidłowo ciężar całej bramy nie może przekroczyć 500 kg a szerokość wjazdu 6 mb.

Napęd FAAC 740 cechuje

- łatwość montażu,
- doskonałe parametry,
- niezawodność
- przydatne funkcje.

Skład zestawu

- Siłownik FAAC 740 z centralą sterującą
- 748D Fotokomórki FAAC SAFEBEAM (nadajnik + odbiornik) - 1 kpl.
- Obudowa do centrali - 1 sztuka
- Radioodbiornik wtykalny 2-kanalowy RP LC 433 MHz - 1 sztuka
- Pilot 4-kanalowy FAAC XT4 RCBE 433 MHz - 1 sztuka
- Klucz do odblokowywania awaryjnego
- Elementy montażowe
- Wyłączniki krańcowe magnetyczne
- Instrukcja w języku polskim
- Karta gwarancyjna FAAC 2 lata
- Istnieje możliwość skorzystania z przedłużonej gwarancji 2 lata + 1 rok gratis Zapytaj sprzedawcę o warunki skorzystania z promocji

Napęd FAAC 740 to siłownik z przekładnią ślimakową.

Jest to napęd elektromechaniczny, który w odpowiednim momencie, poprzez sprzęglone koło zębate, transmituje ruch przesuwu do zębatego zainstalowanej na bramie.

Do napędu nie trzeba stosować dodatkowych zamków, gdyż posiada on specjalną mechaniczną blokadę bezpieczeństwa przy zamknięciu.

Wygodny system odblokowania na klucz personalny sprawia, że w przypadku awarii i nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia możliwa jest ręczna obsługa bramy.

Napęd FAAC 740 posiada zabezpieczenie przeciw zgniecieniowe (moduł elektroniczny który kontroluje siłę pracy).

Istnieje możliwość podłączenia do napędu szeregu akcesoriów FAAC dla pełnego zabezpieczenia automatycznej pracy bramy w fazie zamykania jak i otwierania a także pozwalające na zwiększenie funkcjonalności napędu.

Siłownik FAAC 740 jest wyposażony w magnetyczne wyłączniki krańcowe, które kontrolują ruch bramy.

Specjalnie spolaryzowane magnesy umiejscowione są na przedniej części zębatego i działają tylko w kontakcie z czujnikiem (kontraktronem) umieszczonym pod obudową napędu.

Korpus napędu FAAC 740 wykonany jest z odlewanego aluminium a obudowa napędu 740 wykonana jest z tworzywa sztucznego chroniącego silnik i centralę przed warunkami pogodowymi .

Automatyka FAAC 740 przesuwa bramę z prędkością 12 m/min

Centrala sterująca FAAC 748D posiada szesnaście trybów logicznych pracy do wyboru.

Programowanie centrali odbywa się za pomocą wyświetlacza LED.

Centrala steruje pracą napędu i zapewnia takie podstawowe funkcje jak: funkcja furtki, możliwość zatrzymania bramy w dowolnym położeniu ("krok po kroku"), funkcję automatycznego zamykania bramy po określonym czasie(tryb automatyczny), regulację siły napędu oraz wyjście przekaźnika sterującego (dla funkcji furtki lub innego urządzenia).

Centrala 748D posiada również:

- regulowane spowolnienie i wyhamowywanie przed zatrzymaniem bramy,
- sygnalizację przeglądu okresowego (licznik cykli pracy) i wiele innych, w większości nieosiągalnych funkcji w modelach konkurencyjnych firm z branży automatyki.
- Fotokomórki FAAC SAFEBEAM zabezpiecza bramę w fazie zamykania i otwierania.
- Maksymalny zasięg fotokomórki wynosi 15m.
- W komplecie fotokomórek znajduje się nadajnik i odbiornik (tzw. jedna linia fotokomórek)
- Radioodbiornik FAAC RP LC odbiera sygnał z pilota XT4.
- Radioodbiornik wpinany jest w specjalne złącze które znajduje się na centrali sterującej FAAC 748D.
- W zestawie znajduje się pilot 4-kanalowy w kolorze ciemnogrnatowym umożliwiający sterowanie kilkoma urządzeniami (lub jako drugie urządzenie funkcją częściowego otwarcia).
- Piloty dostępne są także w kolorze białym.
- Do radioodbiornika FAAC RP LC można zaprogramować max 25 pilotów.
- System radiowy oferuje zabezpieczenie w postaci kodu dynamicznie zmiennego dzięki czemu nie ma możliwości skopiowania kodu pilota. Istnieje możliwość zakupu dodatkowego radioodbiornika zewnętrznego do sterowania pilotem z zestawu innym urządzeniem (innej firmy)

Akcesoria niezbędne do prawidłowego działania napędu

- LISTWA ZĘBATA (zębátka) stalowa (opcjonalnie nylonowa – stalowy rdzeń powlekany tworzywem sztucznym)
- Na jeden metr listwy przypadają 3 tulejki montażowe wraz ze śrubami.
- Odpowiedni dobór listwy: szerokość światła wjazdu +1 m