

Link do produktu: <https://napedy24.pl/naped-do-bramy-skrzydlowej-beninca-bob50me-230v-o-dlugosci-skrzydla-do-5m-p-7987.html>

BENINCA



NAPĘD DO BRAMY SKRZYDŁOWEJ BENINCA BOB50ME 230V O DŁUGOŚCI SKRZYDŁA DO 5M

DOSTĘPNOŚĆ

zapraszamy do zakupu
w siedzibie oficjalnego dystrybutora BENINCA
PPHU HERZ, Ługi 74, 05-400 Otwock
e-mail: biuro@herz.waw.pl, tel. +48(22)788 10 44

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	9591023
KOD PRODUCENTA	BOB50ME
PRODUCENT	BENINCA
PRODUCENT	BENINCA
KOMPLETACJA	SIŁOWNIK
RODZAJ BRAMY	SKRZYDŁOWA
SZEROKOŚĆ SKRZYDŁA	5,0m
PRĘDKOŚĆ OTWIERANIA	NORMALNA
ENKODER	NIE
WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY	MECHANICZNY
ZASILANIE SILNIKA	230V
RODZAJ NAPĘDU	ELEKTROMECHANICZNY

OPIS PRODUKTU

Nowatorski zespół przekładni FACE. Wszystkie części mechaniczne wykonane z wysokiej jakości stali. Przekładnia i gwint wewnętrzny wykonane z brązu. Odblokowanie przy pomocy osobistego klucza. Niezawodny, cichy i łatwy i szybki do instalacji siłownik mechaniczny. Wyposażony w dwa mechaniczne wyłączniki krańcowe regulowane w fazie otwierania i zamykania. Dostępny w wersji na 230Vac i 24Vdc. Ślimacznica walcowana o przekroju Ø20mm. Nienawrotny siłownik elektromechaniczny na napięcie 230Vac. Encoder w wersji BOB50ME gwarantuje precyzję pracy i maksimum bezpieczeństwa użytkownika.

Głębokość osadzenia zawiasu od wewnętrznej krawędzi słupka do 15 cm.

Dane techniczne:

Producent: Beninca

Kod produktu: 9591023

Zasilanie: 230Vac (50-60Hz)

Zasilanie silnika: 230Vac

Natężenie: 1.4A

Max siła: 3500N

Czas otwarcia: 26"

Cykl pracy: 30%

Skok śruby: 455mm

Max. skok śruby: 520mm

Stopień ochrony: IP44

Enkoder: tak

Temp. pracy: -20°C/+50° C

Maksymalna długość skrzydła: 5m

Waga 11.6kg

Głębokość osadzenia zawiasu od wewnętrznej krawędzi słupka do 15 cm.

W skład zestawu wchodzi:

-silownik BOB50ME 230V x 1szt.

-gwarancja

-instrukcja w języku polskim