HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:03

Link do produktu: https://napedy24.pl/naped-do-rolety-35-nice-era-mat-sa-1011-ers10000003a-p-2063.html



Napęd do rolety Ø35 NICE ERA MAT SA 1011 ERS10000003A

CZAS WYSYŁKI	**5-6 dni**
NUMER KATALOGOWY	**ERA MAT SA 1011**
KOD PRODUCENTA	**ERA MAT SA 1011**
PRODUCENT	**NICE**

OPIS PRODUKTU

Napęd do rolety Ø35 NICE ERA MAT SA 1011 ERS10000003A

Silnik do rolet z elektronicznym wyłącznikiem krańcowym położenia z wbudowanym odbiornikiem radiowym FLOR i technologią TTBus. Idealne do rolet. Rozmiar S ø35.

Kompletne i intuicyjne programowanie.
Wygodne, zdalne programowanie położeń krańcowych za pomocą pilota roletowego lub programatora O-View TT i TT**P**

Trzy różne sterowane tryby programowania:
- automatyczny
- półautomatyczny
- ręczny
Roleta potwierdzi poprawność ustawień za pomocą kilku krótkich ruchów.

Bezpieczne i szybkie programowanie.
Dzięki tej funkcji w przypadku wprowadzenia błędnych parametrów można je szybko skorygować, bez potrzeby przywracania ustawień fabrycznych i rozpoczęcia procedury programowania od początku.

Możliwość ruchu nawet w przypadku napotkania przeszkody, dzięki precyzyjnemu, ciągłemu kontrolowaniu siły przez centralę.
Dzięki temu minimalizujemy możliwość uszkodzenia rolety w przypadku napotkania na przeszkodę, zamarznięcia płaszcza rolety.

Detekcja przeszkód.
W przypadku napotkania na przeszkodę roleta zatrzyma się i wykona krótki ruch w przeciwnym kierunku. Istnieje możliwość regulacji czułości amperometrycznej.

Dzięki technologi Nice TTBus (3 przewodowej) ruch silnika może być sterowany za pomocą przycisku.

Centrala TTBus
Wbudowana centrala TTBus umożliwia połączenie równoległe silników i sterowanie z jednego punktu bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń sterujących.

Radioodbiornik
Wbudowany radioodbiornik umożliwia łatwe wczytywanie pilotów bez konieczności odłączania i podłączania silnika po wczytaniu pierwszego pilota roletowego. Możliwość programowania w dwóch trybach. Opcja wczytania radiowych czujników klimatycznych lub podłączenia ich przewodowo.

Precyzja
Maksymalna precyzja podczas zablokowania rolety w położeniach krańcowych podnoszenia i opuszczania, dzięki dynamicznej, automatycznej aktualizacji ograniczników położenia (dla trybów: automatycznego i półautomatycznego), co po odczytaniu zaprogramowanych parametrów umożliwia kompensowanie z upływem czasu wydłużenia lub skrócenia konstrukcji rolety, spowodowanych przez starzenie się materiału lub zmienne warunki klimatyczne.

Enkoder
Technologia inteligentnego enkodera gwarantuje milimetrową precyzję, niezawodność oraz zachowanie z upływem czasu ustawionych wartości położeń krańcowych, zaprogramowaną siłę i inne ustawienia.

Możliwość zaprogramowania położenia komfortowego rolety

Oszczędność czasu i proste połączenia elektryczne; dzięki podwójnej izolacji, nie ma potrzeby wykonywania uziemienia.

Niski pobór mocy w trybie STAND-BY (poniżej 0,5W)