

Link do produktu: <https://napedy24.pl/naped-do-rolety-35-nice-era-mat-sa-611-ers06000003a-p-2062.html>



Napęd do rolety Ø35 NICE ERA MAT SA 611 ERS06000003A

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	ERA MAT SA 611
KOD PRODUCENTA	ERA MAT SA 611
PRODUCENT	NICE

OPIS PRODUKTU

Napęd do rolety Ø35 NICE ERA MAT SA 611 ERS06000003A

Silnik do rolet z elektronicznym wyłącznikiem krańcowym położenia z wbudowanym odbiornikiem radiowym FLOR i technologią TTBUS. Idealne do rolet. Rozmiar S Ø35.

Kompletne i intuicyjne programowanie.

Wygodne, zdalne programowanie położenia krańcowych za pomocą pilota roletowego lub programatora O-View TT i TTP

Trzy różne sterowane tryby programowania:

- automatyczny
- półautomatyczny
- ręczny

Roleta potwierdzi poprawność ustawień za pomocą kilku krótkich ruchów.

Bezpieczne i szybkie programowanie.

Dzięki tej funkcji w przypadku wprowadzenia błędnych parametrów można je szybko skorygować, bez potrzeby przywracania ustawień fabrycznych i rozpoczęcia procedury programowania od początku.

Możliwość ruchu nawet w przypadku napotkania przeszkody, dzięki precyzyjnemu, ciągłemu kontrolowaniu siły przez centralę.

Dzięki temu minimalizujemy możliwość uszkodzenia rolety w przypadku napotkania na przeszkodę, zamrożenia płaszcza rolety.

Detekcja przeszkód.

W przypadku napotkania na przeszkodę roleta zatrzyma się i wykona krótki ruch w przeciwnym kierunku. Istnieje możliwość regulacji czułości amperometrycznej.

Dzięki technologii Nice TTBUS (3 przewodowej) ruch silnika może być sterowany za pomocą przycisku.

Centrala TTBUS

Wbudowana centrala TTBUS umożliwia połączenie równoległe silników i sterowanie z jednego punktu bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń sterujących.

Radioodbiornik

Wbudowany radioodbiornik umożliwia łatwe wczytywanie pilotów bez konieczności odłączania i podłączania silnika po wczytaniu pierwszego pilota roletowego. Możliwość programowania w dwóch trybach. Opcja wczytania radiowych czujników klimatycznych lub podłączenia ich przewodowo.

Precyzja

Maksymalna precyzja podczas zablokowania rolety w położeniach krańcowych podnoszenia i opuszczania, dzięki dynamicznej,

automatycznej aktualizacji ograniczników położenia (dla trybów: automatycznego i półautomatycznego), co po odczytaniu zaprogramowanych parametrów umożliwia kompensowanie z upływem czasu wydłużenia lub skrócenia konstrukcji rolety, spowodowanych przez starzenie się materiału lub zmienne warunki klimatyczne.

Enkoder

Technologia inteligentnego enkodera gwarantuje milimetrową precyzję, niezawodność oraz zachowanie z upływem czasu ustawionych wartości położeń krańcowych, zaprogramowaną siłę i inne ustawienia.

Możliwość zaprogramowania położenia komfortowego rolety

Oszczędność czasu i proste połączenia elektryczne; dzięki podwójnej izolacji, nie ma potrzeby wykonywania uziemienia.

Niski pobór mocy w trybie STAND-BY (poniżej 0,5W)