

Link do produktu: <https://napedy24.pl/naped-do-rolety-45-nice-era-e-mat-ma-4012-erm40000003a-p-2119.html>



Napęd do rolety Ø45 NICE ERA E MAT MA 4012 ERM40000003A

CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	ERA E MAT MA 4012
KOD PRODUCENTA	ERA MAT MT 4012
PRODUCENT	NICE

OPIS PRODUKTU

Napęd do rolety Ø45 NICE ERA E MAT MA 4012 ERM40000003A

Silnik do rolet z elektronicznym wyłącznikiem krańcowym położenia, w zbudowanym odbiorniku radiowym FLOR i technologią TTBus. Idealny do rolet. Rozmiar M Ø45.

Kompletne i intuicyjne programowanie.

Wygodne, zdalne programowanie położenia krańcowych za pomocą pilota roletowego lub programatora O-View TT i TTP.

Trzy różne tryby programowania

- automatyczny
- półautomatyczny
- ręczny

Markiza potwierdzi poprawność ustawień za pomocą krótkich ruchów.

Bezpieczne i szybkie programowanie

Dzięki tej funkcji w przypadku wprowadzenia błędnych parametrów można je szybko skorygować, bez potrzeby przywracania ustawień fabrycznych i rozpoczęcia procedury programowania od początku.

Precyzja

Maksymalna precyzja podczas zablokowania rolety w położeniach krańcowych podnoszenia i opuszczania, dzięki dynamicznej, automatycznej aktualizacji ograniczników położenia (tylko dla trybu automatycznego i półautomatycznego), co po odczytaniu zaprogramowanych parametrów położenia ułatwia kompensowanie z upływem czasu wydłużenia lub skrócenia rolety, spowodowanych przez starzenie się materiału lub zmienne warunki klimatyczne.

Kontrola

Możliwość ruchu nawet w przypadku napotkania przeszkody, dzięki precyzyjnemu, ciągłemu kontrolowaniu siły przez centralę. Dzięki temu minimalizujemy możliwość uszkodzenia rolety w przypadku napotkania na przeszkodę, zamarznięcia płaszcza rolety.

Dzięki technologii Nice TTBus (3-przewodowej) ruch silnika może być sterowany za pomocą przycisku.

Detekcja przeszkód

W przypadku napotkania na przeszkodę roleta zatrzyma się i wykona krótki ruch w przeciwnym kierunku. Istnieje możliwość regulacji czułości amperometrycznej.

Centrala

Wbudowana centrala sterująca umożliwia połączenie równoległe silników i sterowanie z jednego punktu bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń sterujących.

Wbudowany radioodbiornik

Łatwe wczytywanie pilotów bez konieczności odłączania i podłączania silnika po wczytaniu pierwszego pilota roletowego. Możliwość programowania w dwóch trybach. Opcja wczytania radiowych czujników klimatycznych lub podłączenia ich przewodowo.

Enkoder

Technologia inteligentnego enkodera gwarantuje milimetrową precyzję, niezawodność oraz zachowanie z upływem czasu ustawionych położeń krańcowych, zaprogramowaną siłę i inne ustawienia.

Niski pobór mocy w trybie STAND-BY (poniżej 0.5W)