HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:02

Link do produktu: https://napedy24.pl/naped-do-rolety-45-nice-era-e-mat-mt-1026-erm10000003t-p-2109.html



Napęd do rolety Ø45 NICE ERA E MAT MT 1026 ERM10000003T

CZAS WYSYŁKI	**5-6 dni**
NUMER KATALOGOWY	**ERA E MAT MT 1026**
KOD PRODUCENTA	**ERA MAT MT 1026**
PRODUCENT	**NICE**

OPIS PRODUKTU

Napęd do rolety Ø45 NICE ERA E MAT MT 1026 ERM10000003T

Silnik do markiz z elektronicznym wyłącznikiem krańcowym położenia, w zbudowanym odbiornikiem radiowym FLOR i technologią TTBus. Rozmiar M ø45. Kompletne i intuicyjne programowanie.

Położenie krańcowe
Wygodne, zdalne programowanie położeń krańcowych za pomocą pilota roletowego lub programatora O-View TT i TTP.

Trzy różne tryby programowania

- automatyczny
- półautomatyczny
- ręczny

Markiza potwierdzi poprawność ustawień za pomocą krótkich ruchów.

Bezpieczne i szybkie programowanie
Dzięki tej funkcji w przypadku wprowadzenia błędnych parametrów można je szybko skorygować, bez potrzeby przywracania ustawień fabrycznych i rozpoczęcia procedury programowania od początku.

Kontrola
Możliwość ruchu nawet w przypadku napotkania przeszkody, dzięki precyzyjnemu, ciągłemu kontrolowaniu siły przez centralę. Dzięki temu minimalizujemy możliwość uszkodzenia markizy. Opcja zaprogramowania położenia komfortowego markizy.

Dzięki technologii Nice TTBus (3-przewodowej) ruch silnika może być sterowany za pomocą przycisku.

Centrala
Wbudowana centrala sterująca umożliwia połączenie równoległe silników i sterowanie z jednego punktu bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń sterujących.

Wbudowany radioodbiornik
Łatwe wczytywanie pilotów bez konieczności odłączania i podłączania silnika po wczytaniu pierwszego pilota roletowego.

Możliwość programowania w dwóch trybach. Opcja wczytania radiowych czujników klimatycznych lub podłączenia ich przewodowo.

Enkoder
Technologia inteligentnego enkodera gwarantuje milimetrową precyzję, niezawodność oraz zachowanie z upływem czasu ustawionych położeń krańcowych, zaprogramowaną siłę i inne ustawienia.

Funkcje specjalne

- **FRT** - zwija płótno do zaprogramowanego położenia, po całkowitym otwarciu markizy, eliminuje nieestetyczne poluzowania materiału.
- **RDC** - funkcja regulowana na kilku poziomach programatorem TTP, system redukujący moment obrotowy tuż przed zamknięciem, zapobiegając w ten sposób deformacji i wyciąganiu materiału.
- **FTC** - specyficzna funkcja umożliwiająca zautomatyzowanie markiz zawierających mechanizm blokujący z haczykiem automatycznym
- **FTA** - umożliwia zautomatyzowanie markiz zawierających mechanizm blokujący z haczykiem ręcznym. Możliwość wykorzystania pozycji pośrednich wykorzystując różne pozycje zaczepienia.

Niski pobór mocy w trybie STAND-BY (poniżej 0.5W)