HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:10

Link do produktu: https://napedy24.pl/naped-do-rolety-45-nice-era-e-star-ma-3017-erm30000001a-p-2101.html



Napęd do rolety Ø45 NICE ERA E STAR MA 3017 ERM30000001A

Cena brutto	**577,99 zł**
DOSTĘPNOŚĆ	Zapytaj o dostępność Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.
CZAS WYSYŁKI	**5-6 dni**
NUMER KATALOGOWY	**E STAR MA 3017**
KOD PRODUCENTA	**ERA STAR MA 3017**
PRODUCENT	**NICE**

OPIS PRODUKTU

Napęd do rolety Ø45 NICE ERA E STAR MA 3017 ERM30000001A

Silnik do rolet z elektronicznym wyłącznikiem krańcowym położenia z detekcją przeszkód. Idealny do rolet, zasłon okiennych. Rozmiar M ø45.

Kompletne i intuicyjne programowanie.
Wygodna regulacja położeń krańcowych za pomocą kilku prostych operacji, wykonywanych z przycisków sterujących lub z zastosowaniem TTU, bez konieczności otwierania skrzynki nadokiennej.

Trzy różne tryby programowania
- automatyczny
- półautomatyczny
- ręczny

Roleta potwierdzi poprawność ustawień za pomocą krótkich ruchów rolety

Kompleksowa kontrola
Możliwość ruchu nawet w przypadku napotkania przeszkody, dzięki precyzyjnemu, ciągłemu kontrolowaniu siły przez centralę. Dzięki temu minimalizujemy możliwość uszkodzenia rolety w przypadku napotkania na przeszkodę, zamarznięcia płaszcza rolety.

Detekcja przeszkód
W przypadku napotkania na przeszkodę roleta zatrzyma się i wykona krótki ruch w przeciwnym kierunku. Istnieje możliwość regulacji czułości amperometrycznej.

Bezpieczny dla automatyki
Maksymalna precyzja podczas zablokowania rolety w położeniach krańcowych podnoszenia i opuszczania, dzięki dynamicznej, automatycznej aktualizacji ograniczników położenia (tylko dla trybu automatycznego i półautomatycznego), co po odczytaniu zaprogramowanych parametrów położenia umożliwia kompensowanie z upływem czasu wydłużenia lub skrócenia konstrukcji rolety, spowodowanych przez starzenie się materiału lub zmienne warunki klimatyczne.

Enkoder
Technologia inteligentnego enkodera gwarantuje milimetrową precyzję, niezawodność oraz zachowanie z upływem czasu ustawionych wartości położeń krańcowych, zaprogramowaną siłę i inne ustawienia.

Centrala
Wbudowana centrala sterująca umożliwia połączenie równoległe silników i sterowanie z jednego punktu bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń sterujących.

Niski pobór mocy w trybie STAND-BY (0,5W)