**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:10

Link do produktu: https://napedy24.pl/naped-do-rolety-45-nice-era-e-star-ma-5012-erm50000001a-p-2103.html




# Napęd do rolety Ø45 NICE ERA E STAR MA 5012 ERM50000001A

| | |
|---|---|
| CZAS WYSYŁKI | **5-6 dni** |
| NUMER KATALOGOWY | **E STAR MA 5012** |
| KOD PRODUCENTA | **ERA STAR MA 5012** |
| PRODUCENT | **NICE** |

## OPIS PRODUKTU

**Napęd do rolety Ø45 NICE ERA E STAR MA 5012 ERM50000001A**

**Silnik do rolet z elektronicznym wyłącznikiem krańcowym położenia z detekcją przeszkód. Idealny do rolet, zasłon okiennych. Rozmiar M ø45**.

**Kompletne i intuicyjne programowanie.**
Wygodna regulacja położeń krańcowych za pomocą kilku prostych operacji, wykonywanych z przycisków sterujących lub z zastosowaniem TTU, bez konieczności otwierania skrzynki nadokiennej.

**Trzy różne tryby programowania**
- automatyczny
- półautomatyczny
- ręczny

Roleta potwierdzi poprawność ustawień za pomocą krótkich ruchów rolety

**Kompleksowa kontrola**
Możliwość ruchu nawet w przypadku napotkania przeszkody, dzięki precyzyjnemu, ciągłemu kontrolowaniu siły przez centralę. Dzięki temu minimalizujemy możliwość uszkodzenia rolety w przypadku napotkania na przeszkodę, zamarznięcia płaszcza rolety.

**Detekcja przeszkód**
W przypadku napotkania na przeszkodę roleta zatrzyma się i wykona krótki ruch w przeciwnym kierunku. Istnieje możliwość regulacji czułości amperometrycznej.

**Bezpieczny dla automatyki**
Maksymalna precyzja podczas zablokowania rolety w położeniach krańcowych podnoszenia i opuszczania, dzięki dynamicznej, automatycznej aktualizacji ograniczników położenia (tylko dla trybu automatycznego i półautomatycznego), co po odczytaniu zaprogramowanych parametrów położenia umożliwia kompensowanie z upływem czasu wydłużenia lub skrócenia konstrukcji rolety, spowodowanych przez starzenie się materiału lub zmienne warunki klimatyczne.

**Enkoder**
Technologia inteligentnego enkodera gwarantuje milimetrową precyzję, niezawodność oraz zachowanie z upływem czasu ustawionych wartości położeń krańcowych, zaprogramowaną siłę i inne ustawienia.

**Centrala**
Wbudowana centrala sterująca umożliwia połączenie równoległe silników i sterowanie z jednego punktu bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń sterujących.

**Niski pobór mocy w trybie STAND-BY (0,5W)**