HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:09

Link do produktu: https://napedy24.pl/naped-do-rolety-45-nice-era-e-star-mp-817-erm08000001p-p-2078.html



Napęd do rolety Ø45 NICE ERA E STAR MP 817 ERM08000001P

CZAS WYSYŁKI	**5-6 dni**
NUMER KATALOGOWY	**E STAR MP 817**
KOD PRODUCENTA	**ERA STAR MP 817**
PRODUCENT	**NICE**

OPIS PRODUKTU

Napęd do rolety Ø45 NICE ERA E STAR MP 817 ERM08000001P

Silnik do rolet z elektronicznym wyłącznikiem krańcowym położenia z detekcją przeszkód oraz z systemem PLUG & PLAY. Wymagane wieszaki blokady oraz stopery. Idealny do rolet. Rozmiar M Ø45.

Łatwa instalacja
Dzięki systemowi PLUG & PLAY silniki te nie wymagają żadnego programowania położeń krańcowych. Po podłączeniu do prądu wystarczy wykonać pełny cykl rolety (dynamiczne autoprogramowanie)

Idealne rozwiązanie dla firm produkujących okna i rolety (możliwość programowania w fazie produkcji lub bezpośrednio na montażu)

Bezpieczny dla automatyki
Maksymalna precyzja podczas zablokowania rolety w położeniach krańcowych podnoszenia i opuszczania, dzięki dynamicznej, automatycznej aktualizacji ograniczników położenia (tylko dla trybu automatycznego i półautomatycznego), co po odczytaniu zaprogramowanych parametrów położenia umożliwia kompensowanie z upływem czasu wydłużenia lub skrócenia konstrukcji rolety, spowodowanych przez starzenie się materiału lub zmienne warunki klimatyczne.

Enkoder
Technologia inteligentnego enkodera gwarantuje milimetrową precyzję, niezawodność oraz zachowanie z upływem czasu ustawionych wartości położeń krańcowych, zaprogramowaną siłę i inne ustawienia.

Centrala
Wbudowana centrala sterująca umożliwia połączenie równoległe silników i sterowanie z jednego punktu bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń sterujących.

Niski pobór mocy w trybie STAND-BY (0,5W)

Bezpieczne i szybkie programowanie
Dzięki tej funkcji w przypadku wprowadzenia błędnych parametrów można je szybko skorygować, bez potrzeby przywracania

ustawień fabrycznych i rozpoczęcia procedury programowania od początku.

TTBus
Dzięki technologii Nice TTBus (3 przewodowej) ruch silnika może być sterowany za pomocą przycisku.

Wbudowana centrala sterująca TTBus umożliwia połączenie równoległe silników i sterowanie z jednego punktu bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń sterujących.

Wbudowany radioodbiornik
Łatwe wczytywanie pilotów bez konieczności odłączania i podłączania silnika po wczytaniu pierwszego pilota roletowego. Możliwość programowania w dwóch trybach. Opcja wczytania radiowych czujników klimatycznych lub podłączenia ich przewodowo.

Niski pobór mocy w trybie STAND-BY (poniżej 0,5W)