**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:24

Link do produktu: https://napedy24.pl/naped-hydrauliczny-slupek-parkingowy-faac-j200-h600-p-1904.html



# Napęd hydrauliczny słupek parkingowy FAAC J200 H600

| | |
|---|---|
| CZAS WYSYŁKI | **4-5 tygodni** |
| NUMER KATALOGOWY | **J200 HA** |
| KOD PRODUCENTA | **J200 HA** |
| PRODUCENT | **FAAC** |

## OPIS PRODUKTU

J200 HA Automatyczny słupek przydomowy

Napęd hydrauliczny

Automatyczny słupek przydomowy
• Szybka i cicha praca
• Produkt konfigurowalny, można go zestawiać z wybranymi, dedykowanymi akcesoriami
• Łatwy przewóz, składowanie i montaż dzięki niewielkiej wadze
• Prosta konserwacja może być przeprowadzona przez jedną osobę

Parametry techniczne:
Rodzaj napędu Hydrauliczny
Wysokość cylindra od ziemi 600 mm
Średnica cylindra 200 mm
Materiał wykonania cylindra S235JRG2 EN 10277 stalowy (6 mm grubości)
Rodzaj zabezpieczenia cylindra Poddana kataforezie i malowana proszkowo farbą poliestrową RAL 7021 szary metalik
Wykończenie satynowe
Czas podnoszenia (zamykania) ~5 sek. (*)
Czas opuszczania (otwierania) ~7 sek. (*)
Urządzenie do awaryjnego opuszczania Tak (opcjonalnie)
Czas awaryjnego opuszczania ~7 sek. (*)
Wykrywanie przeszkody przy podnoszeniu Tak (opcjonalnie)
Odblokowanie ręczne Tak
Napięcie zasilania 220-240 V ~ 50/60 Hz
Maksymalny pobór mocy 230 W (*)
Stopień ochrony jednostki hydraulicznej IP67
Rodzaj użytkowania Przydomowe
Ciężar całkowity 90 kg
Temperatura otoczenia podczas pracy -15°C / +55°C
Temperatura otoczenia podczas pracy (z grzałką) -25°C / +55°C
Wymiary kieszeni montażowej (WxSxG) 400x500x800 mm
Wymiary wykopu (WxSxG) 700x700x1 100 mm