

Link do produktu: <https://napedy24.pl/naped-nice-robo-500-small-p-1294.html>



DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	NICE_ROBO_500_FLOR_SMALL
KOD PRODUCENTA	NICE_ROBO_500_FLOR_SMALL
PRODUCENT	NICE

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram przesuwnych o ciężarze do 500kg NICE ROBO 500 FLOR

Skład zestawu:

- siłownik NICE ROBO 500 z wbudowaną centralą sterującą
- 1 sztuka radioodbiornik 433.92 MHz zintegrowany z centralą fotokomórki FK
- 1 komplet pilot dwukanałowy NICE FLO2RE
- 1 sztuka listwa zębata metalowa
- 4 mb (z tulejami montażowymi)
- Elementy montażowe
- Wyłączniki krańcowe mechaniczne
- Instrukcja w języku polskim
- Karta gwarancyjna NICE
- Istnieje możliwość skorzystania z przedłużonej gwarancji 2 lata + 1 rok gratis. Zapytaj sprzedawcę o warunki skorzystania z promocji

Napęd NICE ROBO 500 to siłownik z przekładnią ślimakową. Napęd ROBO firmy Nice polecamy w szczególności do bram przesuwnych, o ciężarze do 500kg do użytku prywatnego lub przydomowego. Napęd NICE ROBO umożliwia zainstalowanie różnych akcesoriów, które zwiększają jego funkcjonalność i zapewniają bezpieczeństwo użytkowania.

Napęd cechuje:

- łatwość montażu,
- estetyczne wzornictwo,
- doskonałe parametry i niezawodność nawet w trudnych Polskich warunkach.
- Siłownik posiada możliwość regulacji czasu pracy, czasu przerwy, siły.
- Wyposażony jest w tryb pracy "krok po kroku", automatyczny, półautomatyczny, "zawsze zamknij".
- Napęd otwiera bramę z prędkością ok 11 m/min.
- Jest to napęd elektromechaniczny, który w odpowiednim momencie, poprzez sprzężone koło zębate, transmituje ruch przesuwu do zębatego zainstalowanej na bramie.
- Do napędu nie trzeba stosować dodatkowych zamków, gdyż posiada on specjalną mechaniczną blokadę bezpieczeństwa przy zamknięciu.
- Wygodny system odblokowania na klucz sprawia, że w przypadku awarii i nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia możliwa jest ręczna obsługa bramy.
- Siłownik ROBO 500 jest wyposażony w sprawdzone mechaniczne wyłączniki krańcowe, które kontrolują ruch bramy.
- Korpus napędu NICE ROBO wykonany jest z odlewanej aluminium a obudowa napędu wykonana jest z tworzywa sztucznego chroniącego silnik i centralę przed warunkami pogodowymi

Parametry techniczne siłownika ROBO1050

- Zasilanie 230V/230V
- Moc pobierania 400W
- Prąd pobierany 1.7A

-
- Moc pobierania 400
 - Wbudowany kondensator 12uf
 - Stopień zabezpieczeń 44IP
 - Prędkość bramy 0,18 m/s
 - Max siła 500N
 - Max ciężar bramy 500kg
 - Temperatura pracy -20°C do +50°C
 - Intensywność pracy 9 cykle/h
 - Ciężar 13kg
 - Fotokomórki NICE EPM zabezpiecza bramę w fazie zamykania i otwierania.
 - Maksymalny zasięg fotokomórki wynosi 15m.
 - W komplecie fotokomórek znajduje się nadajnik i odbiornik (tzw. jedna linia fotokomórek)
 - Radioodbiornik odbiera sygnał z pilota.
 - Radioodbiornik znajduje się na centrali sterującej.
 - Radioodbiornik posiada możliwość zaprogramowania różnych pilotów firmy NICE np FLO, FLOR, SMILO, NICEWAY, OPERA, INTI.
 - W zestawie znajdują się piloty 2-kanalowe umożliwiające sterowanie kilkoma urządzeniami.
 - Dostępne są także wersje 4-kanalowe dające możliwość sterowania innymi urządzeniami po zastosowaniu dodatkowych modułów radiowych. Istnieje także możliwość pilotów 2 -kanalowych NICE INTI w różnej kolorystyce.
 - Do radioodbiornika można zaprogramować max 256 pilotów.
 - System radiowy oferuje zabezpieczenie w postaci kodu dynamicznie zmiennego dzięki czemu nie ma możliwości skopiowania kodu pilota. Istnieje możliwość zakupu dodatkowego radioodbiornika zewnętrznego do sterowania pilotem z zestawu innym urządzeniem (innej firmy)
 - LISTWA ZĘBATA (zębata) stalowa (opcjonalnie nylonowa – stalowy rdzeń powlekany tworzywem sztucznym)
 - Na jeden metr listwy przypadają 3 tulejki montażowe wraz ze śrubami.
 - Odpowiedni dobór listwy: szerokość światła wjazdu +1 m