HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:57

Link do produktu: https://napedy24.pl/nice-road400-era-flor-zestaw-small-naped-do-bram-przesuwnych-p-1293.html



NICE ROAD400 ERA FLOR zestaw SMALL - napęd do bram przesuwnych

DOSTĘPNOŚĆ

Zapytaj o dostępność
Skontaktuj się z nami w celu potwierdzenia dostępności.

CZAS WYSYŁKI	**5-6 dni**
NUMER KATALOGOWY	**NICE_ROAD_FLOR_SMALL**
KOD PRODUCENTA	**ROAD400 ERA FLOR zestaw SMALL**
PRODUCENT	**NICE**
KOMPLETACJA	**ZESTAW**

OPIS PRODUKTU

Zestaw automatyki do bram przesuwnych o ciężarze do 400kg NICE ROAD 400 FLOR.

Skład zestawu:

- siłownik NICE ROAD 400
- z wbudowaną centralą sterującą -
- 1 sztuka radioodbiornik 433.92 MHz zintegrowany z centralą fotokomórki FK -
- 1 komplet pilot dwukanałowy NICE FLO2RE -
- 1 sztuka listwa zębata metalowa -
- 4 mb (z tulejami montażowymi)
- Elementy montażowe
- Wyłączniki krańcowe mechaniczne
- Instrukcja w języku polskim
- Karta gwarancyjna NICE
- Istnieje możliwość skorzystania z przedłużonej gwarancji 2 lata + 1 rok gratis.Zapytaj sprzedawcę o warunki skorzystania z promocji

Napęd NICE ROAD 400 to siłownik z przekładnią ślimakową.
Napęd ROAD firmy Nice polecamy w szczególności do średnich bram przesuwnych, o ciężarze do 400kg do użytku prywatnego lub przydomowego.
Napęd NICE ROAD umożliwia zainstalowanie różnych akcesoriów, które zwiększają jego funkcjonalność i zapewniają bezpieczeństwo użytkowania.

Napęd cechuje:

- łatwość montażu,
- estetyczne wzornictwo,
- doskonałe parametry i niezawodność nawet w trudnych Polskich warunkach.
- Siłownik posiada możliwość opóźnienie otwierania,
- funkcję częściowego otwarcia bramy w standardzie (funkcja furtki).
- Siłownik zapamiętuje w czasie programowania położenie krańcowe bramy (auto programowanie).
- Istnieje możliwość regulacji siły, prędkości, trybu pracy przesuwu bramy sygnalizowane diodami LED.
- Dla zwiększenia bezpieczeństwa wyposażony jest w amperometryczny system wykrywania przeszkód.
- Charakterystyczną cechą siłownika jest wbudowana modułowa elektronika, tylko trzy przyciski programowania, wyjmowane wtyczki do podłączeń urządzeń dodatkowych (np. fotokomórek,lampy).
- Napęd otwiera bramę z prędkością ok 11 m/min.

- Jest to napęd elektromechaniczny, który w odpowiednim momencie, poprzez sprzęglone koło zębate, transmituje ruch przesuwu do zębatki zainstalowanej na bramie.
- Do napędu nie trzeba stosować dodatkowych zamków, gdyż posiada on specjalną mechaniczną blokadę bezpieczeństwa przy zamknięciu.
- Wygodny system odblokowania na klucz sprawia, że w przypadku awarii i nieprawidłowego funkcjonowania urządzenia możliwa jest ręczna obsługa bramy.
- Siłownik ROAD 400 jest wyposażony w sprawdzone mechaniczne wyłączniki krańcowe, które kontrolują ruch bramy.
- Korpus napędu NICE ROAD wykonany jest z odlewanego aluminium a obudowa napędu wykonana jest z tworzywa sztucznego chroniącego silnik i centralę przed warunkami pogodowymi .

Parametry techniczne siłownika ROAD 400

- Zasilanie230V/24V
- Moc pobierania210W
- Prąd pobierany1.1 A
- Stopień zabezpieczeń IP44
- Prędkość bramy0,18 m/s
- Max siła400N
- Max ciężar bramy400kg
- Temperatura pracy-20ºC do +50ºC
- Intensywność pracy20 cykle/h
- Ciężar12kg
- Fotokomórki NICE EPM zabezpiecza bramę w fazie zamykania i otwierania.
- Maksymalny zasięg fotokomórki wynosi 15m.
- W komplecie fotokomórek znajduje się nadajnik i odbiornik (tzw. jedna linia fotokomórek)
- Radioodbiornik odbiera sygnał z pilota.
- Radioodbiornik znajduje się na centrali sterującej.
- Radioodbiornik posiada możliwość zaprogramowania róznych pilotów firmy NICE np FLO,FLOR/SMILO/NICEWAY/OPERA/INTI.
- W zestawie znajdują się piloty 2-kanałowe umożliwiające sterowanie kilkoma urządzeniami.
- Dostępne są także wersje 4-kanałowe dające możliwość sterowania innymi urządzeniami po zastosowaniu dodatkowych modułów radiowych.Istnieje także możliwość pilotów 2 -kanałowych NICE INTI w różnej kolorystyce.
- Do radioodbiornika można zaprogramować max 256 pilotów.
- System radiowy oferuje zabezpieczenie w postaci kodu dynamicznie zmiennego dzięki czemu nie ma możliwości skopiowania kodu pilota.
- Istnieje możliwość zakupu dodatkowego radioodbiornika zewnętrznego do sterowania pilotem z zestawu innym urządzeniem (innej firmy
- LISTWA ZĘBATA (zębatka) stalowa (opcjonalnie nylonowa – stalowy rdzeń powlekany tworzywem sztucznym)
- Na jeden metr listwy przypadają 3 tulejki montażowe wraz ze śrubami.
- Odpowiedni dobór listwy: szerokość światła wjazdu +1 m