

Link do produktu: <https://napedy24.pl/odbiornik-sygnalow-alarmowych-eldrim-elr6e-sos-p-5553.html>

Odbiornik sygnałów alarmowych ELDRIM eLR6E SOS

Cena	1 299,00 zł
DOSTĘPNOŚĆ	DOSTĘPNY
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	eLR6E SOS
KOD PRODUCENTA	eLR6E SOS
PRODUCENT	ELDRIM
PRODUCENT	ELDRIM
KOMPLETACJA	AKCESORIA

OPIS PRODUKTU

Odbiornik sygnałów alarmowych ELDRIM eLR6E SOS

System kontroli dostępu dla służb uprzywilejowanych korzystających z standardowych sygnałów dźwiękowych typu: WAIL (pies), YELP (wilk) i HI-LO (Le-on, dwutonowy). Odbiornik posiada załączaną funkcję reakcji na głośny sygnał akustyczny trwający jednostajnie 8 sekund (np. klakson). System wyposażony jest także w 1-kanalowy odbiornik radiowy, obsługujący do 1000 nadajników zdalnego sterowania. Produkt nadaje się do zastosowania w miejscach publicznych np.: parkingi firm, hoteli i osiedli mieszkaniowych, gdzie wymagana jest szybka interwencja służb uprzywilejowanych, potrzeba dopuszczenia MPO oraz kontrola dostępu z wyłączeniem osób nieuprawnionych. Doskonale nadający się do pracy ciągłej. Zastosowany system zmiennego kodowania nadajników firmy Microchip sprawia iż staje się on niedostępny dla osoby nieautoryzowanej.

Reagując na dźwięki pojazdów uprzywilejowanych, odbiornik otwiera bramę wjazdową, co usprawnia działanie służbom ratunkowym. Doskonale sprawdza się do bram wjazdowych służb medycznych, straży i policji. Również dla naszego bezpieczeństwa, zastosowanie tego typu urządzenia dla parkingów hoteli, firm czy osiedli mieszkaniowych, zapewnia niezbędną szybką pomoc.

Radiolinia eLR6 - SOS jest dostępna w dwóch wersjach programowych:

- **eLR6E SOS** pracuje w systemie high security Keeloq® z nadajnikami firmy eLdrim i Elbram
- **eLR6H SOS** współpracuje **niemal wszystkimi** pilotami działającymi na częstotliwości 433,92MHz w systemie **Keeloq®** (Basic Pulse Element 400µs)

Podstawowe cechy eLR6 - SOS

- Obsługa do 1000 sztuk nadajników
- Regulacja czasu załączenia kanału sterującego OUT
- Regulacja czasu załączenia kanału sterującego INH
- Regulacja czasu przerwy pomiędzy załączeniem kanału OUT i INH
- Sterowanie na przyciski dzwonek

- Wejście resetujące sygnał blokujący
- System dostępu służb uprzywilejowanych WAIL(pies), YELP(wilk), HI-LO(le-on)
- Funkcja obsługi sygnałów ciągłych HORN(klakson)
- Zdalne programowanie nadajników (wersja eLR6E)
- Selekttywne kasowanie nadajników
- Archiwizacja (kopiowanie) zagospodarowanych nadajników do dodatkowej pamięci EEPROM
- Prosta procedura instalacji i programowania

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

DANE TECHNICZNE:

Zasilanie:	12 - 24Vac/dc
Pobór prądu w stanie spoczynku:	do 20mA w stanie oczekiwania /max 50mA
Pamięć pilotów:	1000 szt.
Zakres temperatury pracy:	-20oC / +70oC
Wymiary zewnętrzne (szer. x głęb. x wys.):	79x120x36 mm
Obudowa:	IP54 bryzgoszczelna obudowa ABS
Waga:	278g

PARAMETRY WEJŚĆ I WYJŚĆ:

Obsługiwane sygnały:	WAIL(pies), YELP(wilk), HI-LO(le-on), sygnał ciągły(8s.np: klakson)
Wyjścia przekaźnikowe sterujące OUT(typ, ilość, max. obciążenie):	bezpotencjałowe NO, 1 wyjście, 1A/30Vdc (maksymalna moc 62,5VA/30W)
Tryby pracy wyjścia OUT:	monostabilny od 0.2 s. do 128 min
Wyjścia przekaźnikowe blokujące INH(typ, ilość, max. obciążenie):	bezpotencjałowe NC, 1 wyjście, 1A/30Vdc (maksymalna moc 62,5VA/30W)
Tryby pracy wyjścia INH:	monostabilny, opóźnienie od 0 s. do 128 min, załączenie od 0 s. do 128 min

PARAMETRY RADIOWE:

Moduł radiowy:	zintegrowany, superheterodynowy, zapewniający wysoka niezawodność, powtarzalność i odporność na zakłócenia radiowe
Zabezpieczenie transmisji	64 - bitowy kod dynamicznie

PARAMETRY RADIOWE:

eLR4000Q:	zmienny Keeloq®
Rodzaj modulacji / częstotliwość:	OOK / 433,92 MHz
Zasięg:	do 200m (przy stosowaniu nadajników eLdrim)
Impedancja wejściowa anteny:	50 Ω
Antena:	antena wewnętrzna, zaciski do podłączenia anteny zewnętrznej

FUNKCJONALNOŚĆ:

Interfejs użytkownika:	prosta instalacja urządzenia, procedura uczenia oraz konfiguracji
Konfiguracja pilota:	możliwość przypisania dowolnego przycisku do pilota
Możliwość kasowania całej pamięci:	tak
Możliwość kasowania pojedynczego pilota:	tak
Możliwość wpisania pilota bez konieczności dostępu do przycisków odbiornika:	tak

MONTAŻ

Istnieje możliwość montażu urządzenia przez profesjonalnego instalatora produktów **ELDRIM**.

W przypadku chęci poznania szczegółów montażu prosimy o kontakt z naszym biurem handlowym:

tel. +48 797108180



ELDRIM



Firma eLdrim jest profesjonalną firmą zajmującą się projektowaniem i produkcją urządzeń elektronicznych. Specjalizują się w układach zdalnego sterowania do bram przesuwanych, garażowych, rolet, nadajników - odbiorników radiowych oraz elektroniki użytkowej.

Firma powstała w 1989 roku; zatrudnia wykwalifikowaną kadrę inżynierów, programistów i technologów. Posiada nowoczesny park maszyn oraz linie produkcyjną. Dbając o jakość naszych wyrobów do produkcji stosuje wyłącznie sprawdzone elementy renomowanych firm. Stosowane oprogramowanie oraz wiedza pracowników pozwala na wyprodukowanie urządzeń zaawansowanych technologicznie, a przy tym prostych w obsłudze.

Wieloletnie doświadczenie, ciągłe doskonalenie oraz nowe rozwiązania w układach sterowań sprawiają, że osiągają coraz wyższe notowania na rynku elektroniki i uznanie wielu odbiorców. W dotychczasowej działalności sprzedali kilkadziesiąt tysięcy różnego rodzaju urządzeń, co pokazało, że mogą być konkurencją dla największych światowych producentów, a odbiorcami są najwięksi w Polsce producenci bram. Doświadczenie wyniesione z wieloletniej działalności zaowocowało rozszerzeniem oferty eLdrim. Znając bardzo dobrze, zarówno układy sterujące jak i rozwiązania mechaniczne oraz ich właściwości, eLdrim zawsze w stanie wybrać dla swoich klientów rozwiązania optymalne pod względem jakości i ceny.