

Link do produktu: <https://napedy24.pl/ogrodzenie-antywlamaniowe-cld-dulok-25-s1-sr1-wysokiego-bezpieczenstwa-lps1175-p-12288.html>



Ogrodzenie antywlamaniowe CLD Dulok 25 S1 (SR1) - wysokiego bezpieczeństwa LPS1175

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	12288
KOD PRODUCENTA	Dulok 25 S1
PRODUCENT	CLD
PRODUCENT	CLD
SERIA	Dulok

OPIS PRODUKTU

Ogrodzenie antywlamaniowe specjalistyczne CLD Dulok 25 S1 - wysokiego bezpieczeństwa

LPS 1175 A1 (SR1) Issue 8

CLD Dulok 25 S1 - Ogrodzenie Panelowe Wysokiego Bezpieczeństwa

Dyskretna ochrona. Niezawodne bezpieczeństwo.

CLD Dulok 25 S1 to specjalistyczne ogrodzenie panelowe o **podwyższonym poziomie zabezpieczeń**, zaprojektowane z myślą o ochronie obiektów wymagających szczególnej kontroli dostępu. Zatwierdzone przez **Loss Prevention Certification Board** w klasie **LPS 1175 A1 (SR1)** – gwarantuje opóźnienie wtargnięcia przez minimum 60 sekund.

System oparty jest na znanym i sprawdzonym układzie **Dulok 868** (podwójne druty poziome 8 mm + pionowe 6 mm), ale dodatkowo posiada **zagęszczoną siatkę o oczkach 25 mm**, co znacznie utrudnia wspinanie się oraz próby przecięcia. Dodatkową zaletą jest brak widocznych elementów mocujących – wszystko dla zwiększenia bezpieczeństwa i estetyki.

Zalety ogrodzenia CLD Dulok 25 S1:

- **Podwójne druty antywlamaniowe** – konstrukcja odporna na cięcie
- **Atest Secured by Design** – spełnia wymogi policyjnych standardów zabezpieczeń
- **Małe oczka siatki – 25 mm** – maksymalne utrudnienie wspinania i przecinania
- **Brak widocznych mocowań** – brak punktów zaczepienia dla intruza
- **Estetyczne i trwałe wykończenie** – idealne również dla obiektów reprezentacyjnych



Zastosowanie:

- Obiekty rządowe i wojskowe
- Zakłady karne i placówki psychiatryczne
- Infrastruktura krytyczna i przemysłowa
- Szkoły i obiekty publiczne wymagające podwyższonego bezpieczeństwa
- Wszędzie tam, gdzie liczy się każda sekunda opóźnienia nieautoryzowanego dostępu

CLD Dulok 25 S1 to wybór profesjonalistów – połączenie **estetyki, funkcjonalności i najwyższego poziomu ochrony**.

Skontaktuj się z nami i zapytaj o wycenę oraz dostępne kolory i wysokości ogrodzenia!

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE OGRODZENIA CLD Dulok 25 S1

Normy

LPS 1175 A1 (SR1) Issue 8, BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2022, BS EN 13438:2013, Secured by Design - Police Preferred Specification

Typ siatki

Siatka z pojedynczymi pionowymi i podwójnymi poziomymi drutami

Wymiary panelu

2508 mm

Grubość drutów

6 mm pionowe i podwójne 8 mm poziome lub 5 mm pionowe i podwójne 6 mm poziome

Wymiary oczek

200 mm x 25 mm

Zacisk pełnej długości

40 mm x 5 mm

Mocowanie śrub

M8 x 40 mm Sheardrive™

Dostępne wysokości paneli

1830 mm do 5070 mm. Wysokości powyżej 3030 mm są składane z 2 lub więcej paneli

Wysokość ogrodzenia

1,8 m do 5 m

Powłoka

Malowanie proszkowe poliestrowe (60-80 µm lub 160-200 µm) z powłoką morską i metaliczną, dowolny kolor RAL

Wysokość panelu nad gruntem

Okolo 30 mm

Opcje wykończenia górnego panelu

Możliwość zamontowania drutu kolczastego lub drutu ostrzowego w zależności od wysokości panelu

Profil słupa

RHS, ocynkowany po produkcji i malowany proszkowo, dopasowany do ogrodzenia



Wymiary słupa	80 mm x 40 mm do 120 mm x 60 mm w zależności od wysokości panelu
Mocowanie panelu	Instalacja panelu przy użyciu pełnej długości zacisku 40 mm x 5 mm. Śruby M8 x 40 mm Sheardrive™
Instalacja panelu	Instalacja w otworach minimum 300 mm kwadratowych lub 400 mm średnicy x 800 mm głębokości
Opcje wykończenia górnego panelu	Opcje dodatkowe dostępne na życzenie
Wymiary słupów	Minimalne 60 mm x 40 mm w zależności od wysokości panelu
Maksymalna odległość między słupami	Zgodnie z wymaganiami projektowymi
Fundamenty	Instalacja na odpowiednich fundamentach w zależności od warunków gruntowych i wysokości ogrodzenia
Gwarancja	Minimum 15 lat na wady produkcyjne
Wielkość oczek	200 mm x 25 mm
Wysokość nominalna	Zgodnie z wymaganiami projektowymi

MONTAŻ

Systemy najwyższej klasy wymagają montażu na równie wysokim poziomie. Dlatego dysponujemy doświadczonym i certyfikowanym zespołem instalatorów, który zapewnia fachowy montaż systemów zabezpieczeń - w tym również rozwiązań marki CLD, takich jak specjalistyczne ogrodzenia o podwyższonym i wysokim poziomie bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły montażu i otrzymać indywidualnie dopasowaną ofertę, która najlepiej odpowie na potrzeby Twojego obiektu.

tel. +48 797108180



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

