

Link do produktu: <https://napedy24.pl/ogrodzenie-antywlamaniowe-cld-dulok-s1-sr1-wysokiego-bezpieczenstwa-lps1175-p-12286.html>



Ogrodzenie antywlamaniowe CLD Dulok S1 (SR1) - wysokiego bezpieczeństwa LPS1175

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	12286
KOD PRODUCENTA	Dulok S1
PRODUCENT	CLD
PRODUCENT	CLD
SERIA	Dulok

OPIS PRODUKTU

Ogrodzenie antywłamaniowe specjalistyczne CLD Dulok S1 - wysokiego bezpieczeństwa

LPS 1175 A1 (SR1) Issue 8

CLD Dulok S1 - Ogrodzenie Panelowe antywłamaniowe High Security (LPS 1175 A1 / SR1)

Sprawdzone zabezpieczenie z zachowaniem przejrzystości i estetyki

CLD Dulok S1 to niezawodny system ogrodzenia panelowego klasy **high security**, certyfikowany zgodnie z wymaganiami normy **LPS 1175 A1 (SR1) Issue 8**. Zapewnia on skuteczną ochronę obiektów, przy jednoczesnym zachowaniu doskonałej widoczności przez ogrodzenie – idealne rozwiązanie dla przestrzeni publicznych i użytkowych.

Dzięki konstrukcji z **podwójnymi drutami poziomymi 8 mm** oraz **pionowym drutem 6 mm** (tzw. siatka 868), Dulok S1 skutecznie opóźnia intruzów, zapewniając czas na reakcję służb ochrony.

Najważniejsze zalety systemu Dulok S1:

- **Wysoka odporność na przecięcie** – podwójne druty poziome + gruba pionowa siatka
- **Zgodność z LPS 1175 (SR1)** – potwierdzona ochrona przed atakiem przez minimum 60 sekund
- **Bogaty wybór wysokości** – możliwość dopasowania do każdego projektu
- **Szeroka paleta kolorów RAL** – możliwość personalizacji ogrodzenia do otoczenia
- **Trwałość i niskie koszty utrzymania** – idealne rozwiązanie na długie lata



Zastosowanie:

- ☐ Szkoły i przedszkola
- ☐ Boiska wielofunkcyjne (MUGA)
- ☐ Obiekty rekreacyjne i sportowe
- ☐ Przestrzenie publiczne, parki, osiedla mieszkaniowe
- ☐ Obszary wymagające podwyższonego poziomu bezpieczeństwa

CLD Dulok S1 to synonim bezpieczeństwa, nowoczesnego wyglądu i niezawodności w każdej sytuacji.

Potrzebujesz więcej informacji technicznych lub wizualizacji projektu? Skontaktuj się z nami – doradzimy i przygotujemy kompleksową ofertę dopasowaną do Twoich potrzeb.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE OGRODZENIA CLD Dulok S1

Normy

LPS 1175 A1 (SR1) Issue 8, BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2022, BS EN 13438:2013, Secured by Design - Police Preferred Specification

Typ siatki Siatka z pojedynczymi pionowymi i podwójnymi poziomymi drutami

Wymiary panelu 2508 mm

Grubość drutów 6 mm pionowe i podwójne 8 mm poziome

Wymiary oczek 200 mm x 50 mm

Dostępne wysokości paneli 1830 mm do 5070 mm (w zależności od wyboru)

Wysokość ogrodzenia 1,8 m do 5 m

Powłoka Malowanie proszkowe poliestrowe (60-80 µm lub 160-200 µm) z powłoką morską i metaliczną, dowolny kolor RAL

Wysokość panelu nad gruntem Około 30 mm

Opcje wykończenia górnego brzegu panelu Opcje dostępne na życzenie

Profil słupa RHS, ocynkowany po produkcji, malowany proszkowo, pasujący do ogrodzenia

Wymiary słupa Minimum 60 mm x 40 mm w zależności od wysokości panelu

Mocowanie panelu Zacisk pełnej długości 40 mm x 5 mm, śruby M8 x 40 mm ze stali nierdzewnej, Sheardrive™ zamiast pin hex

Opcje wykończenia górnego panelu Brak (opcjonalnie inne wykończenia dostępne na życzenie)



Instalacja panelu	Instalacja z użyciem systemu fundamentowego (np. ModSec) na odpowiednio wyrównanym terenie
Opcje wykończenia górnego brzegu	Opcjonalnie ostrza lub drut kolczasty jako wykończenie
Wymiary słupów	Minimum 60 mm x 40 mm w zależności od wysokości panelu
Maksymalna odległość między słupami	Zgodnie z wymaganiami projektowymi
Fundamenty	Instalacja z użyciem fundamentu (np. ModSec) - odpowiednio przygotowany teren, zalecenia dotyczące głębokości i szerokości otworów
Gwarancja	Minimum 15 lat na wady produkcyjne
Wielkość oczek	200 mm x 50 mm
Wysokość nominalna	Zgodnie z wymaganiami projektowymi

MONTAŻ

Systemy najwyższej klasy wymagają montażu na równie wysokim poziomie. Dlatego dysponujemy doświadczonym i certyfikowanym zespołem instalatorów, który zapewnia fachowy montaż systemów zabezpieczeń - w tym również rozwiązań marki CLD, takich jak specjalistyczne ogrodzenia o podwyższonym i wysokim poziomie bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły montażu i otrzymać indywidualnie dopasowaną ofertę, która najlepiej odpowie na potrzeby Twojego obiektu.

tel. +48 797108180



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

