

Link do produktu: <https://napedy24.pl/ogrodzenie-antywlamaniowe-panelowe-zaluzjowe-cld-screenogril-s1-wysokiego-bezpieczenstwa-lps1175-p-12295.html>



Ogrodzenie antywlamaniowe panelowe żaluzjowe CLD Screenogril S1 - wysokiego bezpieczeństwa LPS1175

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	12295
KOD PRODUCENTA	Screenogril S1
PRODUCENT	CLD
PRODUCENT	CLD
SERIA	Screenogril

OPIS PRODUKTU

Ogrodzenie antywlamaniowe panelowe żaluzjowe CLD Screenogril S1 - wysokiego bezpieczeństwa

LPS 1175 A1 (SR1) Issue 8

CLD Screenogril S1 - Ogrodzenie Żaluzjowe High Security z Certyfikowaną Ochroną i Prywatnością

Pełna dyskrecja. Maksymalne bezpieczeństwo. Nowoczesna forma.

Screenogril S1 to innowacyjny system ogrodzeniowy marki **CLD**, łączący zalety **nowoczesnego ogrodzenia żaluzjowego z certyfikowaną ochroną high security**. Zaprojektowany z myślą o miejscach wymagających zarówno pełnej prywatności, jak i odporności na próby wtargnięcia, stanowi idealne rozwiązanie dla obiektów o podwyższonym ryzyku i wysokich wymaganiach estetycznych.

System posiada certyfikat bezpieczeństwa zgodny z normą **LPS 1175 (SR1)**, zapewniając ochronę przed atakami manualnymi przez co najmniej 60 sekund – kluczowy czas reakcji służb ochrony.

Najważniejsze zalety CLD Screenogril S1:

- **Wysoka ochrona prywatności** – konstrukcja żaluzjowa skutecznie ogranicza widoczność z zewnątrz, zapewniając pełną dyskrecję.
- **Certyfikowane bezpieczeństwo** – zgodność z **LPS 1175 (SR1)**, gwarantująca odporność na sforsowanie oraz podniesienie poziomu ochrony fizycznej obiektu.
- **Nowoczesny, estetyczny wygląd** – elegancki design pasujący do architektury biurowej, przemysłowej i instytucjonalnej.
- **Trudny do przecięcia i wspinania** – wzmocniona konstrukcja paneli i specjalistyczne mocowania skutecznie



eliminują ryzyko wtargnięcia.

- **Zatwierdzony przez planistów i spełniający wymagania „Secured by Design”** – idealny do zastosowań w projektach podlegających rygorystycznym normom bezpieczeństwa.

Zastosowania:

- Centra danych i serwerownie
- Obiekty rządowe i administracyjne
- Szpitale, laboratoria i placówki badawcze
- Siedziby firm i obiekty przemysłowe
- Osiedla premium i tereny prywatne o wysokim standardzie

CLD Screenogrill S1 to wyjątkowe połączenie **ochrony fizycznej, prywatności i nowoczesnej estetyki**. Idealny wybór dla inwestorów, architektów i wykonawców, którzy nie uznają kompromisów w kwestii bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z nami – przygotujemy indywidualną ofertę, dokumentację projektową i wsparcie techniczne dostosowane do Twoich potrzeb.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE OGRODZENIA CLD Screenogrill S1

Standard

LPS 1175 A1 (Wydanie 8)

BS1722-14: 2017

BS EN ISO 1461:2009

BS EN 13438:2013

Secured By Design

Typ panelu

Panele żaluzjowe składające się z poziomych żaluzji z potrójnym zagięciem, zgrzewane w odstępach 49 mm przy 100/0 lub 46 mm przy 80/20. Druty pionowe 4 mm z tyłu rozmieszczone co 132 mm. Górna i dolna belka płaska 50 mm x 3 mm. Ocynkowane i malowane proszkowo do minimum 60 mikronów.

Dostępne 2 opcje widoczności - do wyboru:

• Widoczność 80/20: lamele 50 mm x 1,5 mm

• Widoczność 100/0: lamele 69 mm x 1,5 mm

Szerokość panelu

1992 mm

Srednica drutu

4 mm

Mocowania

W zależności od zastosowania - prosimy o kontakt z CLD Fencing Systems w celu uzyskania pełnych informacji

Dostępne wysokości

Widoczność 80/20: 954 mm / 1596 mm / 1963 mm lub dowolna kombinacja



Widoczność 100/0: 967 mm / 1608 mm / 1975 mm lub dowolna kombinacja

Wysokości nominalne

Od 1,8 m do 3,0 m - panele mogą być modyfikowane na wysokości niestandardowe

Wykończenie

Malowanie proszkowe: 60-80 mikronów lub 160-200 mikronów (wersja morska lub metaliczna). Dowolny kolor RAL

Opcje zakończenia (topping)

Brak

Występ górnej krawędzi

Brak - równo z powierzchnią

Montaż panelu

Dolna krawędź panelu maksymalnie 50 mm nad poziomem gruntu

Słupy

Belka płaska, RHS lub SHS - w zależności od zastosowania. Ocynkowane po produkcji i malowane proszkowo

Wymiary słupów

W zależności od zastosowania

Rozstaw słupów

W zależności od przekroju słupa

Fundamenty

Osadzenie słupów w otworach o średnicy 300 mm i głębokości 800 mm (dostosować do wysokości ogrodzenia), zalane betonem co najmniej do połowy głębokości. Uwaga: odpowiedzialność za dobór fundamentów zgodnych z warunkami gruntowymi spoczywa na wykonawcy/kliencie

Gwarancja

Minimum 15 lat gwarancji na wady produkcyjne

MONTAŻ

Systemy najwyższej klasy wymagają montażu na równie wysokim poziomie. Dlatego dysponujemy doświadczonym i certyfikowanym zespołem instalatorów, który zapewnia fachowy montaż systemów zabezpieczeń - w tym również rozwiązań marki CLD, takich jak specjalistyczne ogrodzenia o podwyższonym i wysokim poziomie bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły montażu i otrzymać indywidualnie dopasowaną ofertę, która najlepiej odpowie na potrzeby Twojego obiektu.

tel. +48 797108180



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

