

Link do produktu: <https://napedy24.pl/ogrodzenie-antywlamaniowe-panelowe-zaluzjowe-cld-screenogril-s2-sr2-wysokiego-bezpieczenstwa-lps1175-p-12296.html>



Ogrodzenie antywlamaniowe panelowe żaluzjowe CLD Screenogril S2 (SR2) - wysokiego bezpieczeństwa LPS1175

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	12296
KOD PRODUCENTA	Screenogril S2
PRODUCENT	CLD
PRODUCENT	CLD
SERIA	Screenogril

OPIS PRODUKTU

Ogrodzenie antywlamaniowe panelowe żaluzjowe CLD Screenogril S2 - wysokiego bezpieczeństwa

LPS 1175 B3 (SR2) Issue 8

CLD Screenogril S2 - Ogrodzenie High Security z Funkcją Pełnej Prywatności

Bezkompromisowa ochrona. Nowoczesny wygląd. Maksymalne przesłonięcie.

CLD Screenogril S2 to najnowsza generacja ogrodzenia panelowego typu żaluzjowego, stworzonego z myślą o obiektach wymagających **najwyższych standardów bezpieczeństwa** oraz **pełnego odizolowania wizualnego**. Łącząc **estetyczną formę żaluzji** z certyfikowaną odpornością na ataki fizyczne, Screenogril S2 oferuje niezrównaną skuteczność ochrony infrastruktury krytycznej, strategicznych obiektów i terenów wymagających szczególnej dyskrecji.

System spełnia wymagania **LPS 1175 (SR2)**, co oznacza podwyższoną odporność na ataki z użyciem zaawansowanych narzędzi przez minimum 3 minuty – czas kluczowy dla skutecznej reakcji służb ochrony.

Najważniejsze zalety CLD Screenogril S2:

- **Prywatność klasy premium** – konstrukcja żaluzjowa zapewnia całkowite zasłonięcie widoku z zewnątrz bez utraty estetyki.
- **Wzmocniona ochrona fizyczna - SR2** – certyfikowana odporność zgodnie z **LPS 1175 (Issue 8)** na poziomie **Security Rating 2**, skuteczna ochrona przed próbami włamania z użyciem narzędzi takich jak łomy, młotki czy piłki.
- **Wyjątkowy design** – nowoczesna forma żaluzji świetnie komponuje się z architekturą obiektów biurowych, przemysłowych i instytucjonalnych.



- **Trudne do pokonania** – konstrukcja paneli skutecznie uniemożliwia wspinanie się i przecięcie ogrodzenia.
- **Modułarna budowa** – łatwy montaż i dopasowanie do różnych konfiguracji terenu.

Idealne zastosowania:

- Infrastruktura krytyczna
- Obiekty wojskowe i rządowe
- Centra danych i serwerownie
- Instytucje finansowe
- Wysokozabezpieczone tereny prywatne

CLD Screenogril S2 to **synonim nowoczesnego bezpieczeństwa**, gdzie prywatność spotyka się z odpornością na ataki fizyczne. Zaufaj rozwiązaniu, które chroni to, co najcenniejsze – skutecznie, dyskretnie i stylowo.

Skontaktuj się z nami, aby otrzymać pełną specyfikację techniczną, materiały do projektu oraz indywidualną wycenę dla Twojej inwestycji.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE OGRODZENIA CLD Screenogril S2

Standard

LPS 1175 B3 (Wydanie 8)
BS1722-14: 2017
BS EN ISO 1461:2009
BS EN 13438:2013
Secured By Design

Typ panelu

Panele żaluzjowe z poziomymi żaluzjami potrójnie zaginany, zgrzewane w odstępach co 49 mm. Druty pionowe 4 mm z tyłu, rozmieszczone co 132 mm. Górna i dolna belka płaska 50 mm x 3 mm. Ocynkowane i malowane proszkowo do min. 60 mikronów.

Widoczność

Widoczność 100/0: lamele 69 mm x 1,5 mm.

Szerokość panelu

1992 mm

Średnica drutu

4 mm

Mocowania

Zależnie od zastosowania – prosimy o kontakt z CLD Fencing Systems w celu uzyskania szczegółowych informacji

Dostępne wysokości

Widoczność 100/0: 967 mm / 1608 mm / 1975 mm lub dowolna kombinacja tych wysokości

Wysokości nominalne

Od 2,0 m do 3,0 m – panele mogą być dostosowane do niestandardowych wysokości

Wykończenie

Malowanie proszkowe: 60-80 mikronów lub 160-200 mikronów (wersja morska lub metaliczna). Dowolny kolor RAL



Opcje zakończenia (topping)	Brak
Występ górnej krawędzi	Brak - równo z powierzchnią
Montaż panelu	Dolna krawędź panelu maksymalnie 50 mm nad poziomem gruntu
Słupy	RHS lub SHS - zależnie od zastosowania. Ocynkowane po produkcji i malowane proszkowo, dopasowane do ogrodzenia
Wymiary słupów	Zależnie od zastosowania
Rozstaw słupów	Zależnie od przekroju słupa
Fundamenty	Osadzenie słupów w otworach o średnicy 300 mm i głębokości 800 mm (dostosować do wysokości ogrodzenia), zalane betonem co najmniej do połowy głębokości. Uwaga: odpowiedzialność za dobór fundamentów zgodnych z warunkami gruntowymi spoczywa na wykonawcy/kliencie
Gwarancja	Minimum 15 lat gwarancji na wady produkcyjne

MONTAŻ

Systemy najwyższej klasy wymagają montażu na równie wysokim poziomie. Dlatego dysponujemy doświadczonym i certyfikowanym zespołem instalatorów, który zapewnia fachowy montaż systemów zabezpieczeń - w tym również rozwiązań marki CLD, takich jak specjalistyczne ogrodzenia o podwyższonym i wysokim poziomie bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły montażu i otrzymać indywidualnie dopasowaną ofertę, która najlepiej odpowie na potrzeby Twojego obiektu.

tel. +48 797108180



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

