

Link do produktu: <https://napedy24.pl/ogrodzenie-antywlamaniowe-specjalistyczne-cld-fibresafe-s1-sr1-wysokiego-bezpieczenstwa-p-12280.html>



Ogrodzenie antywlamaniowe specjalistyczne CLD FibreSafe S1 (SR1) - wysokiego bezpieczeństwa

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	12280
KOD PRODUCENTA	FibreSafe S1
PRODUCENT	CLD
PRODUCENT	CLD
SERIA	FibreSafe

OPIS PRODUKTU

Ogrodzenie antywlamaniowe specjalistyczne, high security - CLD FibreSafe S1

LPS 1175 A1 (SR1) Issue 8

Ogrodzenie Wysokiego Bezpieczeństwa CLD FibreSafe S1

Nowoczesna ochrona - innowacyjna technologia

CLD FibreSafe S1 to zaawansowany system ogrodzeń z kompozytu GRP (włókna szklanego), zaprojektowany z myślą o miejscach wymagających najwyższego poziomu bezpieczeństwa i odporności. System został certyfikowany przez **Loss Prevention Certification Board** zgodnie z normą **LPS 1175 A1 (SR1) Issue 8**, co potwierdza jego skuteczność w opóźnianiu ataku o co najmniej 60 sekund.

Najważniejsze zalety produktu:

- **Nietransparentny dla fal radiowych** – idealny dla obiektów, gdzie wymagana jest niezakłócona transmisja danych i sygnałów.
- **Niekorozijny i odporny na promieniowanie UV** – doskonały do stosowania w agresywnym środowisku przemysłowym lub morskim.
- **Nieprzewodzący prądu** – pełne bezpieczeństwo w pobliżu instalacji elektrycznych.
- **Lekka konstrukcja** – znacznie łatwiejszy transport i montaż w porównaniu do tradycyjnych systemów stalowych.
- **Certyfikacja LPS 1175 Cert. 999y/01** – gwarancja jakości i skuteczności.



Zastosowanie:

- Strefy infrastruktury krytycznej
- Obiekty przemysłowe i energetyczne
- Ośrodki badań i laboratoria
- Obiekty wojskowe i policyjne
- Miejsca, gdzie wymagane jest transparentne ogrodzenie

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE OGRODZENIA CLD FibreSafe S1

Certyfikacja	LPS 1175 A1 (SR1) Issue 8
Typ panelu	Panel z siatki szklanej (Fibreglass mesh)
Wymiary panelu	3012 mm
Rozstaw oczek siatki	38 mm x 38 mm (z otworem 32 mm x 32 mm)
Głębokość oczka	25 mm
Grubość materiału	6 mm
Dostępne wysokości panelu	1800 mm do 5000 mm
Powłoka	Malowanie proszkowe poliestrowe (60-80 µm lub 160-200 µm)
Kolor	Dowolny kolor RAL
Wysokość panelu nad gruntem	Maksymalnie 50 mm
Profil słupa	Profil I-beam (H) z materiału GRP (Pultruded)
Wymiary słupa	Min. 120 mm x 70 mm, opcje 200 mm x 100 mm oraz 200 mm x 200 mm
Wysokość panelu (nominalna)	3020 mm
Mocowanie panelu	Śruby M8 ocynkowane (minimum 40 mm)
Mocowanie słupów	W otworach 450 mm kwadratowych, głębokość 800 mm (dostosować do wysokości ogrodzenia)
Uwagi dotyczące fundamentów	Wykonawca/klient odpowiada za odpowiednią wielkość fundamentów
Opcje mocowania podstawy	Możliwość dostarczenia podstaw do mocowania do fundamentu
Gwarancja	Minimum 15 lat na wady produkcyjne
Wymiary nominalne	Wszystkie wymiary nominalne, szczegóły dostępne na życzenie



Typ panelu

Ogrodzenie z siatki szklanej (Fibreglass mesh)

Maksymalna odległość między słupami

Zgodnie z wymaganiami, dostosowane do wysokości ogrodzenia

MONTAŻ

Systemy najwyższej klasy wymagają montażu na równie wysokim poziomie. Dlatego dysponujemy doświadczonym i certyfikowanym zespołem instalatorów, który zapewnia fachowy montaż systemów zabezpieczeń - w tym również rozwiązań marki CLD, takich jak specjalistyczne ogrodzenia o podwyższonym i wysokim poziomie bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły montażu i otrzymać indywidualnie dopasowaną ofertę, która najlepiej odpowie na potrzeby Twojego obiektu.

tel. +48 797108180





HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl
