

Link do produktu: <https://napedy24.pl/ogrodzenie-antywlamaniowe-specjalistyczne-cld-fibresafe-s2-sr2-wysokiego-bezpieczenstwa-lps1175-p-12281.html>



Ogrodzenie antywlamaniowe specjalistyczne CLD FibreSafe S2 (SR2) - wysokiego bezpieczeństwa LPS1175

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	12281
KOD PRODUCENTA	FibreSafe S2
PRODUCENT	CLD
PRODUCENT	CLD
SERIA	FibreSafe

OPIS PRODUKTU

Ogrodzenie antywłamaniowe specjalistyczne, high security - CLD FibreSafe S2

LPS 1175 B3 (SR2) Issue 8

Ogrodzenie Wysokiego Bezpieczeństwa CLD FibreSafe S2

Innowacyjna technologia kompozytowa GRP - najwyższy poziom ochrony

CLD FibreSafe S2 to zaawansowany system ogrodzeń wykonany z GRP (kompozytu z włókna szklanego), stworzony specjalnie dla obiektów wymagających podwyższonego poziomu zabezpieczeń. Dzięki **certyfikacji LPS 1175 B3 (SR2) Issue 8** przez **Loss Prevention Certification Board**, system ten zapewnia skuteczną ochronę przez co najmniej **3 minuty przed próbą sforsowania**.

Najważniejsze cechy produktu:

- **Radio-przezroczystość** – umożliwia niezakłóconą transmisję sygnałów bezprzewodowych (idealne do obiektów z infrastrukturą komunikacyjną).
- **Niekorozyjny i odporny na UV** – doskonały wybór do środowisk agresywnych, morskich i przemysłowych.
- **Nieprzewodzący prądu** – gwarantuje bezpieczeństwo w otoczeniu instalacji energetycznych.
- **Lekka i wytrzymała konstrukcja** – ułatwia transport oraz instalację, nawet w trudnodostępnych lokalizacjach.
- **Certyfikat LPS 1175 Cert. 999z/01** – potwierdzona skuteczność i niezawodność.



Zastosowanie:

- Infrastruktura krytyczna
- Elektrownie, stacje transformatorowe
- Bazy wojskowe, policyjne, służby specjalne
- Laboratoria, centra danych, przemysł high-tech
- Obszary wymagające ochrony antyiskrowej i antymagnetycznej

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE OGRODZENIA CLD FibreSafe S2	
Certyfikacja	LPS 1175 B3 (SR2) Issue 8
Typ panelu	Panel z siatki szklanej (Fibreglass mesh)
Wymiary panelu	3007 mm
Rozstaw oczek siatki	20 mm x 20 mm (z otworem 13 mm x 13 mm)
Głębokość oczka	30 mm
Grubość materiału	6 mm
Dostępne wysokości panelu	1800 mm do 5000 mm
Powłoka	Malowanie proszkowe poliestrowe (60-80 µm lub 160-200 µm)
Kolor	Dowolny kolor RAL
Wysokość panelu nad gruntem	Maksymalnie 50 mm
Profil słupa	Profil I-beam (H) z materiału GRP (Pultruded)
Wymiary słupa	Min. 120 mm x 70 mm, opcje 200 mm x 100 mm oraz 200 mm x 200 mm
Wysokość panelu (nominalna)	3020 mm
Mocowanie panelu	Śruby M8 ocynkowane (minimum 40 mm)
Mocowanie słupów	W otworach 450 mm kwadratowych, głębokość 800 mm (dostosować do wysokości ogrodzenia)
Uwagi dotyczące fundamentów	Wykonawca/klient odpowiada za odpowiednią wielkość fundamentów
Opcje mocowania podstawy	Możliwość dostarczenia podstaw do mocowania do fundamentu
Gwarancja	Minimum 15 lat na wady produkcyjne
Wymiary nominalne	Wszystkie wymiary nominalne, szczegóły dostępne na życzenie



Typ panelu

Ogrodzenie z siatki szklanej (Fibreglass mesh)

Maksymalna odległość między słupami

Zgodnie z wymaganiami, dostosowane do wysokości ogrodzenia

MONTAŻ

Systemy najwyższej klasy wymagają montażu na równie wysokim poziomie. Dlatego dysponujemy doświadczonym i certyfikowanym zespołem instalatorów, który zapewnia fachowy montaż systemów zabezpieczeń - w tym również rozwiązań marki CLD, takich jak specjalistyczne ogrodzenia o podwyższonym i wysokim poziomie bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły montażu i otrzymać indywidualnie dopasowaną ofertę, która najlepiej odpowie na potrzeby Twojego obiektu.

tel. +48 797108180





HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl
