

Link do produktu: <https://napedy24.pl/ogrodzenie-dla-boisk-sportowych-cld-dulok-sport-rebound-p-12282.html>

Ogrodzenie dla boisk sportowych CLD Dulok Sport Rebound

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	12282
KOD PRODUCENTA	Dulok Sport Rebound
PRODUCENT	CLD
PRODUCENT	CLD
SERIA	Dulok

OPIS PRODUKTU

Ogrodzenie boisk sportowych - CLD Dulok Sport Rebound

CLD Dulok Sport Rebound - Ogrodzenie Sportowe z Funkcją Odbicia

Profesjonalne ogrodzenie dla boisk, szkół i kompleksów sportowych

CLD Dulok Sport Rebound to nowoczesny system ogrodzeń sportowych typu double wire (podwójny drut), stworzony specjalnie z myślą o intensywnie użytkowanych obiektach, takich jak **boiska wielofunkcyjne (MUGA), korty tenisowe, obiekty szkolne** oraz **kompleksy sportowe**.

Dzięki **zintegrowanej funkcji odbicia piłki**, system nie wymaga montażu dodatkowych paneli czy kompromisów w zakresie bezpieczeństwa. Dulok Sport Rebound zapewnia nie tylko trwałość i wytrzymałość, ale także estetykę i łatwą konserwację.

Najważniejsze cechy produktu:

- **Zwiększona sztywność i trwałość** dzięki zastosowaniu dodatkowych drutów poziomych
- **Doskonale właściwości odbicia piłki** - idealne do intensywnych gier i treningów
- **Dostępne różne warianty wysokości** - możliwość dopasowania do każdego typu obiektu
- **Bogata paleta kolorów RAL** - dopasowanie do identyfikacji wizualnej szkoły, klubu czy inwestycji
- **Opcja pełna lub częściowa** - elastyczność w projektowaniu stref sportowych

Zastosowanie:

- Boiska wielofunkcyjne (MUGA)
- Korty tenisowe



- Szkoły i placówki edukacyjne
- Profesjonalne obiekty treningowe i sportowe
- Boiska osiedlowe i rekreacyjne

CLD Dulok Sport Rebound to **wysoka jakość, bezpieczeństwo i funkcjonalność** w jednym rozwiązaniu – wybór profesjonalistów na całym świecie!

Chcesz otrzymać ofertę lub projekt ogrodzenia dopasowany do Twojego boiska? Skontaktuj się z nami – pomożemy w realizacji inwestycji od A do Z!

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE OGRODZENIA CLD Dulok Sport Rebound	
Normy	BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013
Typ siatki	Siatka z pojedynczymi pionowymi i podwójnymi poziomymi drutami
Wymiary panelu	2506 mm
Grubość drutów	6 mm pionowe i podwójne 8 mm poziome
Wymiary oczek	66,5 mm x 50 mm
Dostępne wysokości paneli	1230 mm jako panele pełnego odbicia, 2030 mm do 6060 mm jako kombinacja paneli odbicia i standardowych Dulok
Wysokość ogrodzenia	1,2 m do 6 m
Powłoka	Malowanie proszkowe poliestrowe (60-80 µm lub 160-200 µm)
Kolor	Dowolny kolor RAL
Wysokość panelu nad gruntem	Okolo 40 mm
Profil słupa	RHS, ocynkowany po produkcji, malowany proszkowo do pasowania do ogrodzenia
Wymiary słupa	Minimum 60 mm x 40 mm w zależności od wysokości panelu
Mocowanie panelu	Zacisk pełnej długości 40 mm x 5 mm, śruby M8 x 40 mm ze stali nierdzewnej (śruby z łbem sześciokątnym), opcjonalnie Sheardrive™ zamiast pin hex, gumowe podkładki dostępne w celu redukcji hałasu
Mocowanie słupów	W otworach o średnicy minimum 300 mm x głębokość 800 mm (w zależności od wysokości ogrodzenia)
Uwagi dotyczące fundamentów	Wykonawca/klient odpowiada za odpowiednią wielkość fundamentów
Gwarancja	Minimum 15 lat na wady produkcyjne



Wymiary oczek

66,5 mm x 50 mm

Wysokości nominalne

1230 mm, 2030 mm do 6060 mm

Maksymalna odległość między słupami

Zgodnie z wymaganiami, dostosowane do wysokości ogrodzenia

MONTAŻ

Systemy najwyższej klasy wymagają montażu na równie wysokim poziomie. Dlatego dysponujemy doświadczonym i certyfikowanym zespołem instalatorów, który zapewnia fachowy montaż systemów zabezpieczeń - w tym również rozwiązań marki CLD, takich jak specjalistyczne ogrodzenia o podwyższonym i wysokim poziomie bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły montażu i otrzymać indywidualnie dopasowaną ofertę, która najlepiej odpowie na potrzeby Twojego obiektu.

tel. +48 797108180





HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl
