



Ogrodzenie panelowe CLD Dulok

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	12287
KOD PRODUCENTA	Dulok
PRODUCENT	CLD
PRODUCENT	CLD
SERIA	Dulok

OPIS PRODUKTU

Ogrodzenie panelowe CLD Dulok

CLD Dulok - Ogrodzenie Panelowe z Podwójnym Drutem

Estetyczne. Trwałe. Uniwersalne.

CLD Dulok to wszechstronny system ogrodzeniowy z siatki panelowej, który łączy w sobie **funkcjonalność, estetykę oraz wysoką wytrzymałość**. Dzięki płaskiej konstrukcji i podwójnym drutom poziomym po obu stronach pionowych prętów, ogrodzenie Dulok zapewnia doskonałą widoczność przy jednoczesnym podniesieniu poziomu bezpieczeństwa.

System dostępny jest w dwóch wersjach drutów:

- **868** – pręt pionowy 6 mm i dwa poziome 8 mm
- **656** – pręt pionowy 5 mm i dwa poziome 6 mm

Obie opcje są **odporne na przecięcie** i sprawdzają się w wymagających warunkach użytkowych.

Najważniejsze zalety systemu CLD Dulok:

- **□ Odporność na przecinanie** – podwójna konstrukcja drutów zapewnia zwiększoną wytrzymałość
- **□ Szeroki wybór wysokości** – dopasowanie do każdego typu obiektu i terenu
- **□ Dostępność w pełnej gamie kolorów RAL** – estetyczne dopasowanie do otoczenia
- **□ Prosta i szybka instalacja** – system idealny do projektów wymagających efektywności montażu
- **□ Trwałość i niskie koszty utrzymania** – inwestycja na lata

Zastosowanie:



- ☐ Szkoły i przedszkola
- ☐ ZOO i parki dzikiej przyrody
- ☐ Obiekty sportowe i rekreacyjne
- ☐ Tereny mieszkaniowe i komercyjne
- ☐ Obiekty przemysłowe i usługowe

Dzięki swojej konstrukcji i elastycznym opcjom konfiguracji, **CLD Dulok** to jeden z najbardziej **uniwersalnych systemów ogrodzeń panelowych** na rynku. Zapewnia bezpieczeństwo bez kompromisów w estetyce.

Skontaktuj się z nami, by otrzymać **ofertę dopasowaną do Twojego projektu!**

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE OGRODZENIA CLD Dulok

Normy

BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013

Typ siatki

Siatka z pojedynczymi pionowymi i podwójnymi poziomymi drutami. Dostępny również typ panelu Dulok Sports Rebound

Wymiary panelu

2506 mm

Grubość drutów

6 mm pionowe i podwójne 8 mm poziome, lub 5 mm pionowe i podwójne 6 mm poziome

Wymiary oczek

200 mm x 50 mm

Dostępne wysokości paneli

630 mm do 6060 mm. Wysokości ogrodzenia powyżej 3030 mm są składane z 2 lub więcej paneli

Wysokość ogrodzenia

0,6 m do 6 m

Powłoka

Malowanie proszkowe poliestrowe (60-80 µm lub 160-200 µm) z powłoką morską i metaliczną, dowolny kolor RAL

Wysokość panelu nad gruntem

Okolo 30 mm

Opcje wykończenia górnego panelu

Możliwość zamocowania drutu kolczastego lub drutu ostrzowego w zależności od wysokości panelu

Profil słupa

RHS, ocynkowany po produkcji i malowany proszkowo, dopasowany do ogrodzenia

Wymiary słupa

60 mm x 40 mm do 120 mm x 60 mm w zależności od wysokości panelu

Mocowanie panelu

Zacisk pełnej długości 40 mm x 5 mm. Śruby M8 x 40 mm ze stali nierdzewnej, śruby Sheardrive™ na życzenie zamiast pin hex

Instalacja panelu

Instalacja panelu w otworach minimum 300 mm średnicy x 800 mm głębokości. Wymaga odpowiednich fundamentów zależnych od wysokości ogrodzenia i warunków gruntowych



Opcje wykończenia górnego panelu

Możliwość zamontowania dodatkowych opcji (druć kolczasty, drut ostrzowy)

Wymiary słupów

Minimum 60 mm x 40 mm w zależności od wysokości panelu

Maksymalna odległość między słupami

Zgodnie z wymaganiami projektowymi

Fundamenty

Instalacja z odpowiednimi fundamentami i ustawieniem słupów na odpowiedniej głębokości (min. 300 mm średnicy otwory x 800 mm głębokości)

Gwarancja

Minimum 15 lat na wady produkcyjne

Wielkość oczek

200 mm x 50 mm

Wysokość nominalna

Zgodnie z wymaganiami projektowymi

MONTAŻ

Systemy najwyższej klasy wymagają montażu na równie wysokim poziomie. Dlatego dysponujemy doświadczonym i certyfikowanym zespołem instalatorów, który zapewnia fachowy montaż systemów zabezpieczeń - w tym również rozwiązań marki CLD, takich jak specjalistyczne ogrodzenia o podwyższonym i wysokim poziomie bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły montażu i otrzymać indywidualnie dopasowaną ofertę, która najlepiej odpowie na potrzeby Twojego obiektu.

tel. +48 797108180



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

