



Ogrodzenie panelowe CLD Dulok Lite

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	12289
KOD PRODUCENTA	Dulok Lite
PRODUCENT	CLD
PRODUCENT	CLD
SERIA	Dulok

OPIS PRODUKTU

Ogrodzenie panelowe CLD Dulok Lite

CLD Dulok Lite - Wielofunkcyjne Ogrodzenie Panelowe

Praktyczne. Trwałe. Ekonomiczne.

CLD Dulok Lite to wszechstronny system ogrodzeń panelowych stworzony z myślą o ogólnym zastosowaniu – wszędzie tam, gdzie potrzebna jest **solidność, prosty montaż i niskie koszty utrzymania**. Dzięki podwójnym poziomym drutom (6 lub 8 mm) oraz pionowym (5 lub 6 mm), konstrukcja zapewnia wysoką sztywność, trwałość i odporność na uszkodzenia mechaniczne.

Panele mocowane są do stalowych słupków za pomocą **metalowych klipsów z zabezpieczeniem przeciwwłamaniowym** (śruby z łbem sześciokątnym PIN), co zapewnia dodatkowy poziom ochrony przed demontażem.

Zalety ogrodzenia CLD Dulok Lite:

- **Ekonomiczne rozwiązanie uniwersalne** – idealne do zastosowań publicznych i komercyjnych
- **Odporna konstrukcja z podwójnym drutem** – sztywność i stabilność nawet przy dużych obciążeniach
- **Wysokość do 3 metrów** – dostosowanie do różnorodnych wymagań
- **Elementy zabezpieczające przed wandalizmem** – bezpieczny montaż i użytkowanie

Zastosowanie:

- ☐ Tereny przemysłowe i magazynowe
- ☐ Obiekty publiczne i komunalne



- Strefy o średnim ryzyku wymagające kontroli dostępu
- Obiekty sportowe i rekreacyjne
- Osiedla mieszkaniowe i place zabaw

CLD Dulok Lite to rozwiązanie łączące **funkcjonalność, estetykę i opłacalność inwestycyjną**. Świetnie sprawdza się jako ogrodzenie uniwersalne, które sprostą wielu wymaganiom — zarówno pod względem użytkowym, jak i wizualnym.

Skontaktuj się z nami – pomożemy dobrać odpowiednią konfigurację dla Twojej inwestycji!

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE OGRODZENIA CLD Dulok Lite

Normy

BS1722-14:2017, BS EN ISO 141:2009, BS EN 13438:2013

Typ siatki

Siatka z pojedynczymi pionowymi drutami i podwójnymi poziomymi drutami

Wymiary panelu

2506 mm

Grubość drutów

6 mm pionowe i podwójne 8 mm poziome lub 5 mm pionowe i podwójne 6 mm poziome

Wymiary oczek

200 mm x 50 mm

Zaciski

Zaciski stalowe 47 mm x 25 mm x 3 mm z śrubami M8 x 40 mm ze stali nierdzewnej (pin hex dome-head security screws)

Dostępne wysokości paneli

630 mm do 3030 mm. Wysokości powyżej 3030 mm są składane z 2 lub więcej paneli

Wysokość ogrodzenia

0,6 m do 3 m

Powłoka

Malowanie proszkowe poliestrowe (60-80 µm lub 160-200 µm) z powłoką morską i metaliczną, dowolny kolor RAL

Wysokość panelu nad gruntem

Okolo 30 mm

Opcje wykończenia górnego panelu

Możliwość zamontowania drutu kolczastego lub drutu ostrzowego w zależności od wysokości panelu

Profil słupa

RHS, ocynkowany po produkcji i malowany proszkowo, dopasowany do ogrodzenia

Wymiary słupa

60 mm x 40 mm do 80 mm x 40 mm w zależności od wysokości panelu

Mocowanie panelu

Instalacja panelu przy użyciu pełnej długości zacisku 40 mm x 5 mm, śruby M8 x 40 mm ze stali nierdzewnej



Opcje wykończenia górnego panelu

Możliwość zamontowania drutu kolczastego lub drutu ostrzowego w zależności od wysokości panelu

Mocowanie słupów

Ustawienie słupów w otworach o średnicy minimum 300 mm x 800 mm głębokości

Fundamenty

Instalacja na odpowiednich fundamentach w zależności od warunków gruntowych i wysokości ogrodzenia

Gwarancja

Minimum 15 lat na wady produkcyjne

Wielkość oczek

200 mm x 50 mm

Wysokość nominalna

Zgodnie z wymaganiami projektowymi

MONTAŻ

Systemy najwyższej klasy wymagają montażu na równie wysokim poziomie. Dlatego dysponujemy doświadczonym i certyfikowanym zespołem instalatorów, który zapewnia fachowy montaż systemów zabezpieczeń - w tym również rozwiązań marki CLD, takich jak specjalistyczne ogrodzenia o podwyższonym i wysokim poziomie bezpieczeństwa.

Skontaktuj się z nami, aby omówić szczegóły montażu i otrzymać indywidualnie dopasowaną ofertę, która najlepiej odpowie na potrzeby Twojego obiektu.

tel. +48 797108180



HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

