

Link do produktu: <https://napedy24.pl/ogrodzenie-specjalistyczne-wysokiego-bezpieczenstwa-cld-securus-p-12277.html>

Ogrodzenie specjalistyczne wysokiego bezpieczeństwa CLD Securus

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	12277
KOD PRODUCENTA	Securus
PRODUCENT	CLD
PRODUCENT	CLD
SERIA	SECURUS

OPIS PRODUKTU

Ogrodzenie specjalistyczne wysokiego bezpieczeństwa CLD Securus

CLD Securus - Ogrodzenie High Security z siatki 358 Anti-Climb

CLD Securus to zaawansowany system ogrodzeniowy zaprojektowany z myślą o ochronie obiektów wymagających najwyższego poziomu bezpieczeństwa. Wykorzystując siatkę 358 typu Anti-Climb, system ten skutecznie zapobiega wspinaniu się oraz próbom sforsowania ogrodzenia.

Najważniejsze cechy:

- **Siatka 358 Anti-Climb:** Dzięki małym oczkom (76,2 x 12,5 mm) i drutowi o średnicy 4 mm, ogrodzenie uniemożliwia wspinanie się oraz użycie narzędzi do przecięcia siatki.
- **Modułarna konstrukcja:** System umożliwia łatwą modernizację do wyższych klas bezpieczeństwa, takich jak LPS 1175 A1 (SR1) lub SR2, bez konieczności wymiany całego ogrodzenia.
- **Trwałość i odporność:** Panele i słupy są ocynkowane ogniowo oraz pokryte powłoką proszkową, co zapewnia długotrwałą ochronę przed korozją i warunkami atmosferycznymi.
- **Estetyka i funkcjonalność:** Dostępne w pełnej gamie kolorów RAL, ogrodzenie łączy wysokie walory estetyczne z funkcjonalnością, idealnie komponując się z otoczeniem.

Zastosowanie:

System CLD Securus jest idealnym rozwiązaniem dla:

- Szkół i placówek edukacyjnych
- Obiektów przemysłowych i komercyjnych
- Posterunków policji i jednostek wojskowych
- Portów lotniczych i morskich



-
- Infrastruktury krytycznej i obiektów użyteczności publicznej
-

CLD Securus – gdy bezpieczeństwo jest priorytetem, wybierz system, który łączy niezawodność, trwałość i estetykę.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE OGRODZENIA CLD Securus

Normy	BS 1722-14:2017, BS EN ISO 1461:2009, BS EN 13438:2013
Typ panelu	Pojedynczy panel siatkowy (dostępna również wersja profilowana)
Szerokość panelu	2518 mm
Średnica drutu	4 mm (druty pionowe)
Wielkość oczka siatki	76,2 x 12,5 mm
Dostępne wysokości	1830 mm, 2030 mm, 2440 mm, 3000 mm
Wysokości nominalne	1,8 m, 2,0 m, 2,4 m, 3,0 m
Wykończenie	