

Link do produktu: <https://napedy24.pl/ogrodzenie-wysokiego-bezpieczenstwa-specjalistyczne-cld-securus-rail-p-12279.html>



Ogrodzenie wysokiego bezpieczeństwa specjalistyczne CLD Securus Rail

DOSTĘPNOŚĆ	na zamówienie
CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	12279
KOD PRODUCENTA	Securus Rail
PRODUCENT	CLD
PRODUCENT	CLD
SERIA	SECURUS

OPIS PRODUKTU

Ogrodzenie wysokiego bezpieczeństwa specjalistyczne CLD Securus Rail

CLD Securus Rail – Ogrodzenie High Security z Profilowaną Siatką 358

CLD Securus Rail to zaawansowany system ogrodzeniowy, który łączy najwyższy poziom bezpieczeństwa z estetyką i funkcjonalnością. Dzięki zastosowaniu profilowanej siatki 358 typu Anti-Climb, system ten skutecznie zapobiega wspinaniu się oraz próbom sforsowania ogrodzenia, jednocześnie zapewniając nowoczesny wygląd.

Najważniejsze cechy:

- **Profilowana siatka 358 Anti-Climb:** Dzięki małym oczkom (76,2 x 12,5 mm) i drutowi o średnicy 4 mm, ogrodzenie uniemożliwia wspinanie się oraz użycie narzędzi do przecięcia siatki.
- **Estetyczny design:** Profilowanie paneli nadaje ogrodzeniu nowoczesny wygląd, idealnie komponując się z otoczeniem obiektów komercyjnych i publicznych.
- **Trwałość i odporność:** Panele i słupy są ocynkowane ogniowo oraz pokryte powłoką proszkową, co zapewnia długotrwałą ochronę przed korozją i warunkami atmosferycznymi.
- **Elastyczność projektowa:** Dostępne wysokości paneli od 1830 mm do 3000 mm oraz możliwość wyboru dowolnego koloru z palety RAL pozwalają na dopasowanie ogrodzenia do indywidualnych potrzeb.

Zastosowanie:

System CLD Securus Rail jest idealnym rozwiązaniem dla:

- Szkół i placówek edukacyjnych
- Obiektów przemysłowych i komercyjnych
- Posterunków policji i jednostek wojskowych
- Portów lotniczych i morskich
- Infrastruktury krytycznej i obiektów użyteczności publicznej



CLD Securus Rail – gdy bezpieczeństwo i estetyka są priorytetem, wybierz system, który łączy niezawodność, trwałość i nowoczesny design.

DANE TECHNICZNE

DANE TECHNICZNE OGRODZENIA CLD Securus Rail

Normy	BS1722-14: 2017, BS EN ISO 1461:2022, BS EN 13438:2013
Typ panelu	Panel ogrodzeniowy z siatką profilowaną. Liczba profili zależy od wysokości.
Szerokość panelu	2518 mm
Średnica drutu	4 mm
Wielkość oczka siatki	76,2 x 25,4 mm (opcje zmienne, aby dopasować do wersji anty-zalewowej)
Kanały zaciskowe	41 mm x 21 mm, system mocowania CLD SafeTFix
Dostępne wysokości	1800 mm, 2000 mm, 2100 mm, 2400 mm, 3000 mm (do 5000 mm)
Wysokości nominalne	1,8 m, 2,0 m, 2,4 m, 3,0 m
Wykończenie	Malowanie proszkowe poliestrowe 60-80 mikronów lub 160-200 mikronów z materiału morskiego i metalicznego. Dowolny kolor z palety RAL, dostępne w wersji corten.
Wystawianie górnej krawędzi	25 mm
Instalacja paneli	Dolna krawędź panelu zakopana na minimum 300 mm
Opcje zabezpieczeń górnych	Drut kolczasty i ostrzowy, zagięty i prosty
Rodzaj słupów	SHS, cynkowane po produkcji i malowane proszkowo, dopasowane do koloru ogrodzenia
Wymiary słupów	Zależne od zastosowania, min. 2440 mm
Rozstaw słupów	