

Link do produktu: <https://napedy24.pl/panel-wideodomofonowy-z-czytnikiem-kart-genway-c5-c9e21l-c-p-3357.html>



Panel wideodomofonowy z czytnikiem kart Genway C5-C9E21L-C

Cena	2 222,99 zł
DOSTĘPNOŚĆ	WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK e-mail: biuro@herz.waw.pl tel. +48(22)788 10 44
CZAS WYSYŁKI	2-3 DNI
NUMER KATALOGOWY	g208
KOD PRODUCENTA	C5-C9E21L-C
PRODUCENT	GENWAY

OPIS PRODUKTU

Cyfrowy system wideodomofonowy C5 przeznaczony jest do instalacji w budynkach wielorodzinnych do 9999 użytkowników. Do jednego panelu możemy podłączyć do 400 użytkowników. Kaseta zewnętrzna wykonana jest z aluminium. Posiada wbudowany wyświetlacz LCD z polskim menu, klawiaturę numeryczną oraz czytnik kart zbliżeniowych. System ten możemy rozbudować o wejścia nadrzędne i podrzędne. Możliwe jest również podłączenie konsoli portiera, jeżeli teren osiedla posiada ochronę. Każdy użytkownik ma przydzielony indywidualny kod otwarcia drzwi. Awaria pojedynczego urządzenia nie powoduje unieruchomienia całego systemu. Połączenie skrętką KAT. 5 pomiędzy wszystkimi elementami systemu. Nowa technologia zapewnia ograniczenie ilości przewodów i co za tym idzie obniżenie kosztów i czasu instalacji systemu. Wideodomofon C5 jest bardzo elastyczny w projektowaniu i pozwala na dostosowanie do indywidualnych wymagań. Za pomocą modułów możliwe jest połączenie do ośmiu paneli w jednym systemie, dzielącym wspólną pulę numerów lokatorów.

Więcej informacji o systemie C5 na stronie c5.genway.pl

Specyfikacja

- Możliwości systemu: 9999 użytkowników
- Panel wykonany ze stopu aluminium
- Ekran LCD z polskim menu
- Lista lokatorów
- Obsługa wind
- Obiektyw 3,6mm, kąt widzenia 72,8 stopnia
- Doświetlanie obrazu w nocy białymi diodami LED
- Kamera regulowana w poziomie w zakresie 10 stopni
- Modułowa struktura z funkcją izolowania błędów systemu
- Indywidualne kody dostępu dla każdego użytkownika
- Przycisk wyjścia
- Możliwość rozbudowy w dowolnym momencie.
- Połączenia za pomocą skrętki kat. 5
- Możliwość rozmowy z dozorcą z panelu zewnętrznego i monitora · Czytnik kart magnetycznych

Dane techniczne:

- Napięcie: DC 35V±10%
- Pobór prądu w czasie spoczynku: ≤50mA
- Pobór prądu w czasie pracy: ≤200mA
- Zakres temperatur: -25 do +70 stopni Celsjusza
- Wilgotność: 45% do 95%
- Wymiary: 330x135x57 mm

