**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:56

Link do produktu: https://napedy24.pl/petla-indukcyjna-o-obwodzie-12m-kabel-przylaczeniowy-15m-p-2036.html



# Pętla indukcyjna o obwodzie 12m kabel przyłaczeniowy 15m

| | |
|---|---|
| Cena brutto | **460,00 zł** |
| CZAS WYSYŁKI | **2-3 dni** |
| NUMER KATALOGOWY | **Pętla 12m 3 zwoje** |
| KOD PRODUCENTA | **Pętla 12m 3 zwoje** |

OPIS PRODUKTU

# Pętla indukcyjna o obwodzie 12m kabel przyłączeniowy 15 m

## Pętla indukcyjna o obwodzie 12 m (TE-PI_1215)

- kabel połączeniowy o długości 15 m
- 3 zwoje, indukcyjność 65 µH ± 20 %
- do montażu w rowku, wypełniać na zimno

### Parametry pętli indukcyjnej:

**Obwód pętli indukcyjnej – 12 m**:

Obwód pętli oznacza całkowitą długość przewodu, który tworzy pętlę. W tym przypadku jest to 12 metrów. Zwykle pętla przyjmuje kształt prostokąta lub kwadratu, a długość obwodu jest sumą wszystkich stron.

**Kabel przyłączeniowy – 15 m**:

Kabel przyłączeniowy to przewód, którym pętla jest połączona z urządzeniem (np. wzmacniaczem detektora indukcyjnego). Długość 15 metrów pozwala na elastyczne umiejscowienie pętli oraz podłączenie jej do systemu w zależności od miejsca montażu.

**Ilość zwojów – 3**:

Pętla zawiera 3 zwoje, co oznacza, że przewód, z którego wykonana jest pętla, skręca się w 3 okręgi. Zwiększenie liczby zwojów pozwala zwiększyć indukcyjność pętli, co w rezultacie może poprawić czułość detekcji.