HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:45

Link do produktu: https://napedy24.pl/pilot-nice-flor-2-kanalowy-flo2r-sc-z-mozliwoscia-seryjnego-wczytywania-p-475.html



Pilot Nice Flor 2-kanałowy FLO2R-SC z możliwością seryjnego wczytywania

CZAS WYSYŁKI	**5-6 dni**
NUMER KATALOGOWY	**772**
KOD PRODUCENTA	**772**
PRODUCENT	**NICE**

OPIS PRODUKTU

Pilot radiowy, dwukanałowy NICEFLO2R-SC z kodem dynamicznie zmiennym o częstotliwości 433.92MHz, z możliwościąseryjnego wczytywania. Pilotradiowy NICE FLO2R-SC służydo sterowania napędami do bram firmy Nice. Urządzenie cechuje się ładnąstylistyką i ergonomią. Pilot FLO2R-SC zapewnia wysoki stopieńbezpieczeństwa dzięki wykorzystaniu w transmisji radiowej systemuzmiennego kodowania. Pilot FLO2R-SC współpracuje z odbiornikamisystemu FLOXR. Urządzenie ma dwa przyciski oraz czerwoną diodę LEDsygnalizującą działanie. FLO2R-SC posiada możliwość seryjnegoprogramowania pilotów - wystarczy zaprogramować pierwszego i ostatniego pilotadanej grupy pilotów, a wszystkie zawarte pomiędzy nimi automatycznie zostaną wprogramowane do radia. Parametry techniczne pilota FLO2R-SC: Typ pilota 2-kanałowy z kodem dynamicznie zmiennym Częstotliwość 433,92MHz Zasilanie bateria 12V (w komplecie) Zasięg 100m (200m z anteną ABF) Wymiary 70x40mm Certyfikaty CE Gwarancja 12 miesięcy Współpracuje z: Odbiornikami wewnętrznymi FLOXIR, FLOXI2R, SMXI. Odbiornikiem zewnętrznym FLOXB2R. Odbiornikami uniwersalnymi FLOX1R, FLOX2R, SMX2R. Odbiornikiem modularnym FLOXMR. Do pilota FLO2R-SC można dokupić: Odbiornik uniwersalny FLOX2R (2 kanałowy). Odbiornik uniwersalny SMX2R (2 kanałowy). Odbiornik zewnętrzny FLOXB2R (2 kanałowy). Odbiornik wewnętrzny FLOXI2R (2 kanałowy). Odbiornik wewnętrzny SMXI (4 kanałowy). Odbiornik modularny FLOXMR (4 kanałowy). UWAGA!!! System FLOR nie jest kompatybilny zsystemem SMILO.