

Link do produktu: <https://napedy24.pl/pilot-nice-mygo-2-kanalowy-433-92-mhz-o-code-p-11630.html>

Pilot NICE MyGO 2-kanalowy 433,92 MHz O-Code

Cena	90,00 zł
DOSTĘPNOŚĆ	dostępny
CZAS WYSYŁKI	2-3 dni
NUMER KATALOGOWY	11630
KOD PRODUCENTA	MYGO2

OPIS PRODUKTU

Pilot NICE MyGO 2-kanalowy 433,92 MHz O-Code

Nowoczesne rozwiązanie w zdalnym sterowaniu

Pilot 2-kanalowy MyGO to innowacyjne urządzenie, które umożliwia wygodne sterowanie systemami automatyki domowej na częstotliwości 433,92 MHz. Wyposażony w zaawansowane kodowanie O-Code, gwarantuje niezawodność i bezpieczeństwo transmisji sygnału. Dzięki простemu programowaniu za pomocą aplikacji MyNice Pro, urządzenie jest idealnym rozwiązaniem zarówno dla profesjonalnych instalatorów, jak i użytkowników indywidualnych.

Inteligentne programowanie i szybka instalacja

Nowe piloty MyGO można łatwo zaprogramować za pomocą aplikacji MyNice Pro, co pozwala zaoszczędzić czas podczas instalacji. Instalatorzy mogą zdalnie sparować piloty z odbiornikami wtykowymi poprzez aplikację i interfejs Pro-View, co upraszcza cały proces montażu. Dzięki tej funkcjonalności, instalacja staje się jeszcze prostsza i bardziej efektywna.

Zdalne sterowanie i wygodne użytkowanie

Pilot MyGO umożliwia zdalne aktywowanie dodatkowych pilotów za pośrednictwem aplikacji MyNice Pro lub za pomocą nadajnika MyGO, który jest już wstępnie aktywowany w odbiorniku. Dodatkowo, dioda LED informuje o niskim poziomie baterii, co pozwala na szybszą wymianę ogniwa i uniknięcie problemów z działaniem pilota.

Wszechstronność i dostosowanie do potrzeb

Model MyGO dostępny jest w wersjach z różną liczbą przycisków – 2, 4 lub 8, co pozwala na dostosowanie pilota do indywidualnych potrzeb klienta. Dzięki tej elastyczności, MyGO jest idealnym rozwiązaniem do szerokiego zakresu aplikacji, zarówno w domach, jak i w obiektach komercyjnych.

Dane techniczne:

- **Częstotliwość sygnału:** 433,92 MHz
- **Szacowany zasięg:** 200 m na zewnątrz; 35 m w budynkach
- **Kodowanie:** O-Code
- **Zasilanie:** 3 VDC; bateria litowa CR2430
- **Żywotność baterii:** do 3 lat (przy 10 transmisjach dziennie)



- **Stopień ochrony:** IP30
- **Wymiary:** 72 x 34 x 11 mm
- **Waga:** 20 g

Wybierz **pilot MyGO** i zyskaj pełną kontrolę nad swoimi urządzeniami automatyki, zapewniając sobie wygodę, oszczędność czasu oraz niezawodność w codziennym użytkowaniu.

DANE TECHNICZNE

Kod	Opis	Szt. / Opak.
MYGO2	2-kanalowy nadajnik, 433.92 MHz	10
MYGO4	4-kanalowy nadajnik, 433.92 MHz	10
MYGO8	8-kanalowy nadajnik, 433.92 MHz	10
MYGO2C	2-kanalowy nadajnik, 433.92 MHz, kodowanie sekwencyjne	10
MYGO4C	4-kanalowy nadajnik, 433.92 MHz, kodowanie sekwencyjne	10
MYGO8C	8-kanalowy nadajnik, 433.92 MHz, kodowanie sekwencyjne	10
MYGO2FM	2-kanalowy nadajnik, 868.46 MHz	10
MYGO4FM	4-kanalowy nadajnik, 868.46 MHz	10

TECHNICAL SPECIFICATIONS

	Częstotliwość sygnału	Szacowany zasięg	Kodowanie	Zasilanie	Żywotność baterii	Ochrona	Wymiary Waga
MYGO	433.92 MHz	200 m (na zewnątrz); 35 m (wewnątrz budynku)*	O-Code	3 VDC; Bateria litowa CR2430	3 lata (przy 10 transmisjach dziennie)	IP30	72x34x11 mm 20 g
MYGOFM	868.46 MHz						

* Na zasięg nadajnika i zdolność odbiorczą odbiornika mogą mieć wpływ inne urządzenia działające na tej samej częstotliwości w okolicy oraz pozycja anteny radiowej systemu.