

Link do produktu: <https://napedy24.pl/pilot-nice-niceway-wm002g-p-465.html>



Pilot Nice NICEWAY WM002G

NUMER KATALOGOWY	761
KOD PRODUCENTA	761
PRODUCENT	NICE

OPIS PRODUKTU

Moduł sterujący, dwukanałowy WM002G z kodem dynamicznie zmiennym o częstotliwości 433.92MHz. System NiceWay jest kompatybilny z systemem FLOR. Nowa rodzina NiceWay to kolejna rewolucja w dziedzinie automatyki. Ten nowatorski pomysł Nice wyznacza kolejne standardy. Po raz pierwszy użytkownik sam może dowolnie dostosować wygląd i użyteczność swojego sterowania radiowego w zależności od swoich upodobań. Idealny do sterowania 2 rolet, lub 2 grup rolet w trybie "góra-stop-dół". Po wyborze modułu pilota, łączymy go dowolnie z różnymi obudowami: GO - brelok do kluczy. STONE - obudowa na stół. WAX - obudowa łukowa z możliwością mocowania do ściany. OPLA WS - kwadratowa obudowa naścienna. OPLA WR - prostokątna obudowa naścienna. Parametry techniczne modułu WM002G: Typ pilota 2-kanałowy z kodem dynamicznie zmiennym Częstotliwość 433,92MHz Zasilanie 3V przy 1 baterii litowej CR203 Żywotność baterii 2 lata przy 10 zdarzeniach na dzień Klasa ochrony 40IP Kodowanie Zmienny kod 52bit Temperatura pracy -20°C do +55°C Wymiary 41x41x10(mm) Ciężar d14g Zasięg do 200m na zewnątrz, do 35m wewnątrz pomieszczeń Certyfikaty CE Gwarancja 12 miesięcy Współpracuje z: Odbiornikami wewnętrznymi FLOXIR, FLOXI2R, SMXI. Odbiornikiem zewnętrznym FLOXB2R. Odbiornikami uniwersalnymi FLOX1R, FLOX2R, SMX2R. Odbiornikiem modułowym FLOXMR. Do modułu WM002G można dokupić: Odbiornik uniwersalny FLOX2R (2 kanałowy). Odbiornik uniwersalny SMX2R (2 kanałowy). Odbiornik zewnętrzny FLOXB2R (2 kanałowy). Odbiornik wewnętrzny FLOXI2R (2 kanałowy). Odbiornik wewnętrzny SMXI (4 kanałowy). Odbiornik modułowy FLOXMR (4 kanałowy).