

Link do produktu: <https://napedy24.pl/pilot-nice-niceway-wm003c1g-p-464.html>



Pilot Nice NICEWAY WM003C1G

NUMER KATALOGOWY	760
KOD PRODUCENTA	760
PRODUCENT	NICE

OPIS PRODUKTU

Modułsterujący, trzykanałowy WM003C1G z kodem dynamicznie zmiennym o częstotliwości 433.92MHz. System NiceWay jest kompatybilny z systemem FLOR.Nowa rodzina NiceWay to kolejna rewolucja w dziedzinie automatyki. Tennywatorski pomysł Nice wyznacza kolejne standardy. Po raz pierwszyużytkownik sam może dowolnie dostosować wygląd i użyteczność swojego sterowanieradiowego w zależności od swoich upodobań. Idealny do sterowania trzechurządzeń w trybie "krok po kroku", oraz jednej rolety (lubgrupy rolet) w trybie "góraż-stop-dół". Po wyborze modułu pilota,łączymy go dowolnie z różnymi obudowami: GO - brelok do kluczy. STONE - obudowa na stół. WAX - obudowa łukowa z możliwością mocowania do ściany. OPLA WS - kwadratowa obudowa naścienna. OPLA WR - prostokątną obudowa naścienna. Parametry techniczne modułu WM003C1G: Typ pilota 3-kanałowy z kodem dynamicznie zmiennym Częstotliwość 433,92MHz Zasilanie 3V przy 1 baterii litowej CR203 Żywotność baterii 2 lata przy 10 zdarzeniach na dzień Klasa ochrony 40IP Kodowanie Zmienny kod 52bit Temperatura pracy -20°C do +55°C Wymiary 41x41x10(mm) Ciężar d14g Zasięg do 200m na zewnątrz, do 35m wewnątrz pomieszczeń Certyfikaty CE Gwarancja 12 miesięcy Współpracuje z: Odbiornikami wewnętrznymi FLOXIR, FLOXI2R, SMXI. Odbiornikiem zewnętrznym FLOXB2R. Odbiornikami uniwersalnymi FLOX1R, FLOX2R, SMX2R. Odbiornikiem modularnym FLOXMR. Do modułu WM003C1G można dokupić: Odbiornik uniwersalny FLOX2R (2 kanałowy). Odbiornik uniwersalny SMX2R (2 kanałowy). Odbiornik zewnętrzny FLOXB2R (2 kanałowy). Odbiornik wewnętrzny FLOXI2R (2 kanałowy). Odbiornik wewnętrzny SMXI (4 kanałowy). Odbiornik modularny FLOXMR (4 kanałowy).