HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:17

Link do produktu: https://napedy24.pl/pilot-nice-opera-1-kanalowy-one-on1fm-868-46-mhz-p-483.html



Pilot NICE OPERA 1-kanałowy ONE ON1FM 868,46 MHz

CZAS WYSYŁKI	**5-6 dni**
NUMER KATALOGOWY	**780**
KOD PRODUCENTA	**780**
PRODUCENT	**NICE**

OPIS PRODUKTU

Pilot radiowy, jedno kanałowy OPERA ONE ON1FM z kodem dynamicznie zmiennym o częstotliwości 868.46MHz,wersja z modulacją FM. Pilot radiowy ONE ON1FM służy do sterowania napędami do bram firmy Nice. Urządzenie cechuje się ładną stylistyką i ergonomią. Pilot ONE ON1FM zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa dzięki wykorzystaniu w transmisji radiowej systemu zmiennego kodowania O-Code. . Urządzenie ma jeden przyciski oraz czerwoną diodę LED sygnalizującą działanie. Przenośne piloty z zarządzaniem Kodami Tożsamości i Certyfikatami z wbudowanym radioodbiornikiem. Praktyczny i elegancki pilot One może być używany jako brelok do kluczy lub zamontowany na desce rozdzielczej samochodu. Każdy radioodbiornik z serii One posiada unikalny numer identyfikacyjny (dołączony do radioodbiornika w pudełku) zwany Certyfikatem, który go identyfikuje. Szeroki wybór spośród następujących modeli : 433,92 MHz, który wykorzystują modulacje amplitudy AM 868,46 MHz, który wykorzystują modulację częstotliwości FM – są mniej wrażliwe na zakłócenia. Gwarantują bardziej pewną transmisję. Piloty ONE mogą być wczytanie do radioodbiornika bez konieczności obecności w miejscu instalacji urządzenia, dzięki Certyfikatowi radioodbiornika. Wystarczy położyć pilota One na programatorze O-Box podłączonym do PC/PDA i uruchomić oprogramowanie. Piloty One mogą być dogrywane pilot od pilota bez obecności w miejscu instalacji urządzenia, dzięki posiadanemu Kodowi Tożsamości. Przedłużenie zasięgu –seria ONE T z transmisją. Radioodbiorniki mogą przekazywać sygnał do kolejnych radioodbiorników, tym sam zwiększyć nawet pięciokrotnie odległość pomiędzy pilotem i końcowym urządzeniem. 3 poziomy zabezpieczenia hasłem 3 tryby programowania radioodbiornika: - „Tryb I” i „Tryb II” znamy ze starszych urządzeń NICE. „Tryb II rozszerzony” – umożliwia rozszerzenie liczby kanałów radioodbiornika i funkcji centrali. Pierwszy wczytany pilot określa drogę radiową, na której będzie pracować radioodbiornik. Pamięć radioodbiornika – 1024 piloty. Parametry techniczne pilota ON1FM: Typ pilota 1-kanałowy z kodem dynamicznie zmiennym Częstotliwość 868.46MHz Zasilanie bateria (w komplecie) Zasięg 100m (200m z anteną ABF) Certyfikaty CE Gwarancja 12 miesięcy Współpracuje z: Odbiornikami wewnętrznymi OXIFM,OXITFM Odbiornikami uniwersalnymi OX2FM,OX2TFM.
Do pilota ON1FM można dokupić: Odbiornik uniwersalny OX2FM (2 kanałowy). Odbiornik uniwersalny OX2TFM (2 kanałowy). Odbiornik wewnętrzny OXIFM (4 kanałowy). Odbiornik wewnętrzny OXITFM (4 kanałowy). Uchwyt do pilota NICE.