HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 16:08

Link do produktu: https://napedy24.pl/pilot-nice-opera-4-kanalowy-one-on4fm-868-46-mhz-p-485.html



Pilot NICE OPERA 4-kanałowy ONE ON4FM 868,46 MHz

CZAS WYSYŁKI	**5-6 dni**
NUMER KATALOGOWY	**782**
KOD PRODUCENTA	**782**
PRODUCENT	**NICE**

OPIS PRODUKTU

Pilot radiowy, czterokanałowy OPERA ONE ON4FM z kodem dynamicznie zmiennym o częstotliwości 868.46MHz,wersja z modulacją FM.
Pilot radiowy ONE ON4FM służy do sterowania napędami do bram firmy Nice.
Urządzenie cechuje się ładną stylistyką i ergonomią.
Pilot ONE ON4FM zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa dzięki wykorzystaniu w transmisji radiowej systemu zmiennego kodowania O-Code. .
Urządzenie ma jeden przyciski oraz czerwoną diodę LED sygnalizującą działanie.
Przenośne piloty z zarządzaniem Kodami Tożsamości i Certyfikatami z wbudowanym radioodbiornikiem.
Praktyczny i elegancki pilot One może być używany jako brelok do kluczy lub zamontowany na desce rozdzielczej samochodu.
Każdy radioodbiornik z serii One posiada unikalny numer identyfikacyjny (dołączony do radioodbiornika w pudełku) zwany Certyfikatem, który go identyfikuje.
Szeroki wybór spośród następujących modeli : 433,92 MHz, który wykorzystują modulacje amplitudy AM 868,46 MHz, który wykorzystują modulację częstotliwości FM – są mniej wrażliwe na zakłócenia.
Gwarantują bardziej pewną transmisję.
Piloty ONE mogą być wczytanie do radioodbiornika bez konieczności obecności w miejscu instalacji urządzenia, dzięki Certyfikatowi radioodbiornika.
Wystarczy położyć pilota One na programatorze O-Box podłączonym do PC/PDA i uruchomić oprogramowanie.
Piloty One mogą być dogrywane pilot od pilota bez obecności w miejscu instalacji urządzenia, dzięki posiadanemu Kodowi Tożsamości.
Przedłużenie zasięgu –seria ONE T z transmisją.
Radioodbiorniki mogą przekazywać sygnał do kolejnych radioodbiorników, tym sam zwiększyć nawet pięciokrotnie odległość pomiędzy pilotem i końcowym urządzeniem.
3 poziomy zabezpieczenia hasłem 3 tryby programowania radioodbiornika: - „Tryb I” i „Tryb II” znamy ze starszych urządzeń NICE.
„TrybII rozszerzony” – umożliwia rozszerzenie liczby kanałów radioodbiornika i funkcji centrali.
Pierwszy wczytany pilot określa drogę radiową, na której będzie pracować radioodbiornik.
Pamięć radioodbiornika – 1024 piloty.

Parametry techniczne pilota ON4FM:

- Typ pilota 4-kanałowy z kodem dynamicznie zmiennym
- Częstotliwość 868.46MHz
- Zasilanie bateria (w komplecie)
- Zasięg 100m (200m z anteną ABF)
- Certyfikaty CE
- Gwarancja 12 miesięcy
- Współpracuje z: Odbiornikami wewnętrznymi OXIFM, OXITFM Odbiornikami uniwersalnymi OX2FM,OX2TFM.

- Do pilota ON4FM można dokupić: Odbiornik uniwersalny OX2FM (2 kanałowy). Odbiornik uniwersalny OX2TFM (2 kanałowy). Odbiornik wewnętrzny OXIFM (4 kanałowy). Odbiornik wewnętrzny OXITFM (4 kanałowy). Uchwyt do pilota.