

Link do produktu: <https://napedy24.pl/pilot-nice-opera-9-kanalowy-one-on9fm-868-46-mhz-p-486.html>



Pilot NICE OPERA 9-kanałowy ONE ON9FM 868,46 MHz

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	783
KOD PRODUCENTA	783
PRODUCENT	NICE

OPIS PRODUKTU

Pilot radiowy, dziewięć kanałowy OPERA ONE ON9FM z kodem dynamicznie zmiennym o częstotliwości 868.46MHz, wersja z modulacją FM. Pilot radiowy ONE ON9FM służy do sterowania napędami do bram firmy Nice.

Urządzenie cechuje się ładną stylistyką i ergonomią. Pilot ONE ON9FM zapewnia wysoki stopień bezpieczeństwa dzięki wykorzystaniu w transmisji radiowej systemu zmiennego kodowania O-Code.

Urządzenie ma jeden przycisk oraz czerwoną diodę LED sygnalizującą działanie.

Przenośne piloty z zarządzaniem Kodami Tożsamości i Certyfikatami z wbudowanym radioodbiornikiem.

Praktyczny i elegancki pilot One może być używany jako brelok do kluczy lub zamontowany na desce rozdzielczej samochodu, dzięki uchwytowi, w który jest standardowo

wyposażony każdy pilot. Każdy radioodbiornik z serii One posiada unikalny numer identyfikacyjny (dołączony do radioodbiornika w pudełku) zwany Certyfikatem, który go identyfikuje.

Szeroki wybór spośród następujących modeli : 433,92 MHz, który wykorzystują modulację amplitudy AM 868,46 MHz, który wykorzystują modulację częstotliwości FM – są mniej wrażliwe na zakłócenia.

Gwarantują bardziej pewną transmisję.

Piloty ONE mogą być wczytane do radioodbiornika bez konieczności obecności w miejscu instalacji urządzenia, dzięki Certyfikatowi radioodbiornika.

Wystarczy położyć pilota One na programatorze O-Box podłączonym do PC/PDA i uruchomić oprogramowanie.

Piloty One mogą być dogrywane pilot od pilota bez obecności w miejscu instalacji urządzenia, dzięki posiadanemu Kodowi Tożsamości.

Przedłużenie zasięgu – seria ONE T z transmisją.

Radioodbiorniki mogą przekazywać sygnał do kolejnych radioodbiorników, tym samym zwiększyć nawet pięciokrotnie odległość pomiędzy pilotem i końcowym urządzeniem.

3 poziomy zabezpieczenia hasłem 3 tryby programowania radioodbiornika: - „Tryb I” i „Tryb II” znany ze starszych urządzeń NICE.

„Tryb rozszerzony” – umożliwia rozszerzenie liczby kanałów radioodbiornika i funkcji centrali.

Pierwszy wczytany pilot określa drogę radiową, na której będzie pracować radioodbiornik.

Pamięć radioodbiornika – 1024 piloty.

Parametry techniczne pilota ON9FM:

- Typ pilota 9-kanałowy z kodem dynamicznie zmiennym
- Częstotliwość 868.46MHz
- Zasilanie bateria (w komplecie)
- Zasięg 100m (200m z anteną ABF)
- Certyfikaty CE
- Gwarancja 12 miesięcy
- Współpracuje z: Odbiornikami wewnętrznymi OXIFM, OXITFM Odbiornikami uniwersalnymi OX2FM, OX2TFM. Do pilota ON9FM można dokupić: Odbiornik uniwersalny OX2FM (2 kanałowy). Odbiornik uniwersalny OX2TFM (2 kanałowy). Odbiornik wewnętrzny OXIFM (4 kanałowy). Odbiornik wewnętrzny OXITFM (4 kanałowy).