

Link do produktu: <https://napedy24.pl/poidelko-uliczne-df-38-zdroj-wody-pitnej-slupek-wibrobeton-p-13460.html>

Poidelko uliczne DF-38 zdrój wody pitnej - słupek wibrobeton

CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13460)
KOD PRODUCENTA	DF-38
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Zdrój wody kranowej postumentowy wibrobetonowy z 1 misą

Wytrzymały zdrój wody pitnej do parków, deptaków, ogrodów miejskich i przestrzeni publicznych.

Zewnętrzny zdrój wody pitnej do przestrzeni publicznych

Postumentowy zdrój wody kranowej umożliwia wygodny i stały dostęp do wody pitnej na świeżym powietrzu. Doskonale sprawdzi się w parkach, na deptakach, skwerach oraz w ogrodach miejskich. Estetyczna forma pozwala łatwo wkomponować urządzenie w otoczenie i elementy małej architektury.

Wibrobetonowa konstrukcja i misa ze stali nierdzewnej

Korpus wykonany z kruszywa żwirowego – wibrobetonu – jest przystosowany do zastosowań zewnętrznych i wymaga jedynie minimalnej konserwacji. Specjalnie ukształtowana misa ze stali nierdzewnej posiada zaokrąglone narożniki i krawędzie, ogranicza chlapanie oraz ułatwia prawidłowe odprowadzanie wody.

Wygodna obsługa i rozwiązania do intensywnego użytkowania

Jednocześnieowa, chromowana wylewka została zaprojektowana z myślą o intensywnej eksploatacji i odporności na akty wandalizmu. Automatyczny regulator wysokości strumienia pomaga utrzymać stały wypływ wody przy ciśnieniu zasilającym od 1,4 do 7,2 bar. Samopowrotny przycisk uruchamiający nie wymaga chwytania ani przekręcania, dzięki czemu korzystanie ze źródła jest proste i wygodne.



Najważniejsze zalety:

- konstrukcja z wibrobetonu przeznaczona do zastosowań zewnętrznych,
- misa wykonana ze stali nierdzewnej,
- wylewka odporna na intensywne użytkowanie i akty wandalizmu,
- automatyczna regulacja wysokości strumienia wody,
- samopowrotny przycisk uruchamiający,
- filtr siatkowy wychytujący cząstki od 140 mikronów,
- zabezpieczone drzwiczki serwisowe,
- atest PZH,
- dostępność w wariacie brązowym lub szarym.

DANE TECHNICZNE

Rodzaj urządzenia	Postumentowy źródł wody kranowej
Zastosowanie	Zewnętrzne
Wykonanie	Wibrobeton
Liczba mis	1
Liczba wylewek	1
Materiał misy	Stal nierdzewna
Poidło dla zwierząt	Nie
Dostęp dla osób z niepełnosprawnościami	Nie
Mrozoodporność	Nie
Atest	PZH
Wysokość	895 mm (bez wylewki)
Waga	70 kg
Ciśnienie wody zasilającej	1,4-7,2 bar
Filtr siatkowy	Cząstki od 140 mikronów
Warianty kolorystyczne	Brązowy / szary