

Link do produktu: <https://napedy24.pl/poidelko-uliczne-df-dual-zdroj-wody-pitnej-misa-w-slupku-i-boczna-obnizona-wibrobeton-p-13461.html>



Poidelko uliczne DF-DUAL zdrój wody pitnej - misa w słupku i boczna obniżona - wibrobeton

CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13461)
KOD PRODUCENTA	DF-DUAL
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Zdrój wody kranowej postumentowy dwupoziomowy wibrobetonowy z 2 misami

Dwupoziomowy zdrój wody pitnej do parków, deptaków, ogrodów miejskich i innych przestrzeni publicznych.

Dwupoziomowy zdrój wody pitnej do przestrzeni publicznych

Postumentowy zdrój wody kranowej wyposażony w dwie misy umieszczone na różnych wysokościach zapewnia wygodny dostęp do wody pitnej w przestrzeni publicznej. Jest przeznaczony do zastosowań zewnętrznych, takich jak parki, deptaki, skwery czy ogrody miejskie. Estetyczna konstrukcja dobrze komponuje się z otoczeniem i elementami małej architektury.

Dwie misy na różnych wysokościach

Dwupoziomowa konstrukcja umożliwia korzystanie ze źródła zarówno osobom sprawnym fizycznie, jak i osobom z niepełnosprawnościami. Dwie specjalnie ukształtowane misy wykonano ze stali nierdzewnej. Zaokrąglone narożniki i krawędzie ograniczają chlapanie, a odpowiedni profil zapewnia prawidłowy odpływ wody i zapobiega jej pozostawianiu w misach.

Wytrzymała konstrukcja do intensywnego użytkowania

Korpus wykonany z kruszywa żwirowego - wibrobetonu - wymaga jedynie minimalnej konserwacji. Dwie jednoczęściowe,



chromowane wylewki są odporne na intensywną eksploatację i akty wandalizmu. Automatyczne regulatory utrzymują stałą wysokość strumienia przy ciśnieniu zasilającym od 1,4 do 7,2 bar, a oddzielne samopowrotne przyciski zapewniają wygodną obsługę każdej misy.

Najważniejsze zalety:

- dwie misy umieszczone na różnych wysokościach,
- dostęp dla osób z niepełnosprawnościami,
- wytrzymała konstrukcja z wibrobetonu,
- misy wykonane ze stali nierdzewnej,
- dwie wandaloodporne, chromowane wylewki,
- automatyczna regulacja wysokości strumienia wody,
- oddzielny przycisk uruchamiający dla każdej misy,
- filtr siatkowy wychytujący cząstki od 140 mikronów,
- zabezpieczone drzwiczki serwisowe,
- atest PZH.

DANE TECHNICZNE

Rodzaj urządzenia	Postumentowy, dwupoziomowy źródło wody kranowej
Zastosowanie	Zewnętrzne
Wykonanie	Wibrobeton
Liczba mis	2
Liczba wylewek	2
Materiał mis	Stal nierdzewna
Dostęp dla osób z niepełnosprawnościami	Tak
Poidło dla zwierząt	Nie
Mrozoodporność	Nie
Atest	PZH
Wysokość	978 mm (bez wylewki)
Waga	79 kg
Ciśnienie wody zasilającej	1,4–7,2 bar
Filtr siatkowy	Cząstki od 140 mikronów