**HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock**

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:09

Link do produktu: https://napedy24.pl/poidelko-uliczne-df-dual-zdroj-wody-pitnej-misa-w-slupku-i-boczna-obnizona-wibrobeton-p-13461.html



# Poidełko uliczne DF-DUAL zdrój wody pitnej - misa w słupku i boczna obniżona - wibrobeton

| | |
|---|---|
| CZAS WYSYŁKI | **zapytaj o termin wysyłki** |
| NUMER KATALOGOWY | **(13461)** |
| KOD PRODUCENTA | **DF-DUAL** |
| PRODUCENT | **HERZ** |

## OPIS PRODUKTU

### Zdrój wody kranowej postumentowy dwupoziomowy wibrobetonowy z 2 misami

**Dwupoziomowy zdrój wody pitnej do parków, deptaków, ogrodów miejskich i innych przestrzeni publicznych.**

### Dwupoziomowy zdrój wody pitnej do przestrzeni publicznych

Postumentowy zdrój wody kranowej wyposażony w dwie misy umieszczone na różnych wysokościach zapewnia wygodny dostęp do wody pitnej w przestrzeni publicznej. Jest przeznaczony do zastosowań zewnętrznych, takich jak parki, deptaki, skwery czy ogrody miejskie. Estetyczna konstrukcja dobrze komponuje się z otoczeniem i elementami małej architektury.

### Dwie misy na różnych wysokościach

Dwupoziomowa konstrukcja umożliwia korzystanie ze zdroju zarówno osobom sprawnym fizycznie, jak i osobom z niepełnosprawnościami. Dwie specjalnie ukształtowane misy wykonano ze stali nierdzewnej. Zaokrąglone narożniki i krawędzie ograniczają chlapanie, a odpowiedni profil zapewnia prawidłowy odpływ wody i zapobiega jej pozostawaniu w misach.

### Wytrzymała konstrukcja do intensywnego użytkowania

Korpus wykonany z kruszywa żwirowego – wibrobetonu – wymaga jedynie minimalnej konserwacji. Dwie jednoczęściowe,

chromowane wylewki są odporne na intensywną eksploatację i akty wandalizmu. Automatyczne regulatory utrzymują stałą wysokość strumienia przy ciśnieniu zasilającym od 1,4 do 7,2 bar, a oddzielne samopowrotne przyciski zapewniają wygodną obsługę każdej misy.

### Najważniejsze zalety:

- dwie misy umieszczone na różnych wysokościach,
- dostęp dla osób z niepełnosprawnościami,
- wytrzymała konstrukcja z wibrobetonu,
- misy wykonane ze stali nierdzewnej,
- dwie wandaloodporne, chromowane wylewki,
- automatyczna regulacja wysokości strumienia wody,
- oddzielny przycisk uruchamiający dla każdej misy,
- filtr siatkowy wychwytujący cząstki od 140 mikronów,
- zabezpieczone drzwiczki serwisowe,
- atest PZH.

## DANE TECHNICZNE

| | |
|---|---|
| Rodzaj urządzenia | Postumentowy, dwupoziomowy zdrój wody kranowej |
| Zastosowanie | Zewnętrzne |
| Wykonanie | Wibrobeton |
| Liczba mis | 2 |
| Liczba wylewek | 2 |
| Materiał mis | Stal nierdzewna |
| Dostęp dla osób z niepełnosprawnościami | Tak |
| Poidełko dla zwierząt | Nie |
| Mrozoodporność | Nie |
| Atest | PZH |
| Wysokość | 978 mm (bez wylewki) |
| Waga | 79 kg |
| Ciśnienie wody zasilającej | 1,4–7,2 bar |
| Filtr siatkowy | Cząstki od 140 mikronów |