

Link do produktu: <https://napedy24.pl/poidelko-uliczne-dfbf-36-ada-zdroj-wody-pitnej-tylko-misa-boczna-wibrobeton-p-13463.html>



Poidelko uliczne DFBF-36-ADA źródło wody pitnej - tylko misa boczna - wibrobeton

CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13463)
KOD PRODUCENTA	DFBF-36-ADA
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Zrój wody wibrobetonowy z misą boczną

Postumentowy źródło wody pitnej z boczną misą, zapewniający wygodny dostęp do wody także osobom z niepełnosprawnościami.

Zrój wody pitnej do parków i przestrzeni publicznych

Postumentowy źródło wody kranowej z boczną misą to praktyczne rozwiązanie zapewniające stały dostęp do wody pitnej na świeżym powietrzu. Jest przeznaczony do parków, deptaków, ogrodów miejskich oraz innych przestrzeni publicznych. Estetyczna forma sprawia, że urządzenie dobrze komponuje się z otoczeniem i elementami małej architektury.

Boczna misa zapewniająca wygodny dostęp do wody

Konstrukcja z boczną misą została zaprojektowana z myślą o osobach sprawnych fizycznie oraz osobach z niepełnosprawnościami. Specjalnie ukształtowana misa ze stali nierdzewnej posiada zaokrąglone narożniki i krawędzie, które ograniczają chlapanie. Jej odpowiedni profil zapewnia również prawidłowy spływ wody i zapobiega jej pozostawianiu w misie.

Wytrzymała konstrukcja do intensywnego użytkowania

Korpus wykonany z kruszywa żwirowego – wibrobetonu – wymaga minimalnej konserwacji i jest przeznaczony do zastosowań zewnętrznych. Jednocześnie, chromowana wylewka jest odporna na intensywną eksploatację i akty wandalizmu. Osłona



chroni dyszę przed zanieczyszczeniem i uszkodzeniem, natomiast automatyczny regulator utrzymuje stały strumień przy ciśnieniu wody od 1,4 do 7,2 bar.

Najważniejsze zalety:

- boczna misa ułatwiająca dostęp do wody,
- dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami,
- wytrzymała konstrukcja z wibrobetonu,
- misa wykonana ze stali nierdzewnej,
- chromowana wylewka odporna na akty wandalizmu,
- automatyczna regulacja wysokości strumienia wody,
- wygodny samopowrotny przycisk uruchamiający,
- filtr siatkowy wychytujący cząstki od 140 mikronów,
- zabezpieczone drzwiczki serwisowe,
- atest PZH.

DANE TECHNICZNE

Rodzaj urządzenia	Postumentowy źródł wody kranowej z misą boczną
Zastosowanie	Zewnętrzne
Wykonanie	Wibrobeton
Liczba mis	1
Liczba wylewek	1
Materiał misy	Stal nierdzewna
Dostęp dla osób z niepełnosprawnościami	Tak
Poidło dla zwierząt	Nie
Mrozoodporność	Nie
Atest	PZH
Wysokość	876 mm (bez wylewki)
Waga	99 kg
Ciśnienie wody zasilającej	1,4-7,2 bar
Filtr siatkowy	Cząstki od 140 mikronów