

Link do produktu: <https://napedy24.pl/poidelko-uliczne-dfbf-36-pf-zdroj-wody-pitnej-misa-boczna-i-dolna-dla-zwierzat-wibrobeton-p-13464.html>



Poidelko uliczne DFBF-36-PF źródło wody pitnej - misa boczna i dolna dla zwierząt - wibrobeton

CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13464)
KOD PRODUCENTA	DFBF-36-PF
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Zródło wody wibrobetonowe z misą boczną i poidłem dla zwierząt

Postumentowy źródło wody pitnej z boczna misą i dodatkowym poidłem dla zwierząt, przeznaczony do parków, deptaków i innych przestrzeni publicznych.

Zródło wody pitnej do parków i terenów rekreacyjnych

Postumentowy źródło wody kranowej zapewnia wygodny dostęp do wody pitnej w przestrzeni publicznej. Boczna misa oraz dodatkowe poidło dla zwierząt zwiększają funkcjonalność urządzenia, dlatego świetnie sprawdzi się ono w parkach, na deptakach, skwerach, terenach spacerowych i w ogrodach miejskich. Estetyczna forma dobrze komponuje się również z elementami małej architektury.

Boczna misa i poidło dla zwierząt

Konstrukcja źródła zapewnia dostęp do wody zarówno osobom sprawnym fizycznie, jak i osobom z niepełnosprawnościami. Misa ze stali nierdzewnej posiada zaokrąglone narożniki i krawędzie, które ograniczają chlapanie oraz ułatwiają prawidłowy odpływ wody. Dodatkowe poidło dla zwierząt pozwala stworzyć jeden funkcjonalny punkt dostępu do wody dla ludzi i ich czworonożnych towarzyszy.

Wytrzymała konstrukcja do zastosowań zewnętrznych



Korpus wykonany z wibrobetonu wymaga minimalnej konserwacji i jest przystosowany do użytkowania na zewnątrz. Chromowane wylewki wykonano z myślą o intensywnej eksploatacji i odporności na akty wandalizmu. Automatyczny regulator utrzymuje stały strumień wody przy ciśnieniu zasilającym od 1,4 do 7,2 bar, a filtr siatkowy wychwytuje cząstki o wielkości od 140 mikronów.

Najważniejsze zalety:

- boczna misa zapewniająca wygodny dostęp do wody,
- dodatkowe poidełko dla zwierząt,
- dostęp dla osób z niepełnosprawnościami,
- wytrzymała konstrukcja z wibrobetonu,
- misy wykonane ze stali nierdzewnej,
- dwie wylewki odporne na intensywne użytkowanie,
- automatyczna regulacja wysokości strumienia wody,
- filtr siatkowy wychwytujący cząstki od 140 mikronów,
- zabezpieczony dostęp do instalacji hydraulicznej,
- atest PZH.

DANE TECHNICZNE

Rodzaj urządzenia	Postumentowy źródł wody kranowej
Zastosowanie	Zewnętrzne
Wykonanie	Wibrobeton
Liczba mis	2
Liczba wylewek	2
Poidełko dla zwierząt	Tak
Dostęp dla osób z niepełnosprawnościami	Tak
Mrozoodporność	Nie
Atest	PZH
Wysokość	876 mm (bez wylewki)
Waga	99 kg
Ciśnienie wody zasilającej	1,4-7,2 bar
Filtr siatkowy	Cząstki od 140 mikronów