HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 18:46

Link do produktu: https://napedy24.pl/poidelko-uliczne-dfwm-12-zdroj-wody-pitnej-misa-nascienna-wibrobeton-p-13468.html



Poidełko uliczne DFWM-12 zdrój wody pitnej - misa naścienna - wibrobeton

CZAS WYSYŁKI	**zapytaj o termin wysyłki**
NUMER KATALOGOWY	**(13468)**
KOD PRODUCENTA	**DFWM-12**
PRODUCENT	**HERZ**

OPIS PRODUKTU

Naścienny zdrój wody kranowej z wibrobetonu

Kompaktowy ścienny zdrój wody pitnej z misą ze stali nierdzewnej, przeznaczony do parków, deptaków, ogrodów miejskich i innych przestrzeni publicznych.

Naścienny zdrój wody pitnej do przestrzeni publicznych

Ścienny zdrój wody kranowej zapewnia wygodny i stały dostęp do wody pitnej na świeżym powietrzu. Jest przeznaczony do montażu w parkach, na deptakach, w ogrodach miejskich oraz innych przestrzeniach publicznych. Montaż bezpośrednio na ścianie pozwala stworzyć funkcjonalny punkt poboru wody bez konieczności ustawiania dodatkowego postumentu.

Wibrobeton i misa ze stali nierdzewnej

Konstrukcja wykonana z kruszywa żwirowego – wibrobetonu – wymaga jedynie minimalnej konserwacji i dobrze sprawdza się w zastosowaniach zewnętrznych. Specjalnie ukształtowana misa ze stali nierdzewnej posiada zaokrąglone narożniki i krawędzie, które ograniczają chlapanie. Odpowiedni profil misy zapewnia prawidłowy spływ wody i zapobiega jej pozostawaniu.

Wandaloodporna wylewka i wygodna obsługa

Jednoczęściowa wylewka z chromowaną powłoką jest odporna na intensywną eksploatację i akty wandalizmu. Osłona zabezpiecza dyszę przed zabrudzeniem oraz przypadkowym lub celowym uszkodzeniem. Automatyczny regulator utrzymuje

stały strumień przy ciśnieniu zasilającym od 1,4 do 7,2 bar, a samopowrotny przycisk nie wymaga chwytania ani przekręcania.

Najważniejsze zalety:

- kompaktowa konstrukcja przeznaczona do montażu na ścianie,
- wykonanie z trwałego wibrobetonu,
- misa wykonana ze stali nierdzewnej,
- wylewka odporna na intensywne użytkowanie i akty wandalizmu,
- osłona chroniąca dyszę przed zabrudzeniem i uszkodzeniem,
- automatyczna regulacja wysokości strumienia wody,
- wygodny samopowrotny przycisk uruchamiający,
- filtr siatkowy wychwytujący cząstki od 140 mikronów,
- zabezpieczone drzwiczki serwisowe,
- atest PZH.

DANE TECHNICZNE

Rodzaj urządzenia	Naścienny zdrój wody kranowej
Zastosowanie	Zewnętrzne
Wykonanie	Wibrobeton
Liczba mis	1
Materiał misy	Stal nierdzewna
Liczba wylewek	1
Ciśnienie wody zasilającej	1,4–7,2 bar
Filtr siatkowy	Cząstki od 140 mikronów
Sposób uruchamiania	Samopowrotny przycisk
Poidełko dla zwierząt	Nie
Dostęp dla osób z niepełnosprawnościami	Nie
Mrozoodporność	Nie
Głębokość	279 mm
Waga	20 kg
Atest	PZH
Konstrukcja instalacji	Bezołowiowa