

Link do produktu: <https://napedy24.pl/poidelko-uliczne-dfwm-19-zdroj-wody-pitnej-misa-nascienna-wysunieta-wibrobeton-p-13469.html>



Poidelko uliczne DFWM-19 zdrój wody pitnej - misa naścienna, wysunięta - wibrobeton

CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13469)
KOD PRODUCENTA	DFWM-19
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Naścienny źródło wody kranowej z wibrobetonu dla osób z niepełnosprawnościami

Ścienny źródło wody pitnej z misą ze stali nierdzewnej, zaprojektowany z myślą o wygodnym dostępie także dla osób z niepełnosprawnościami.

Naścienny źródło wody pitnej do przestrzeni publicznych

Ścienny źródło wody kranowej zapewnia wygodny dostęp do wody pitnej w przestrzeniach zewnętrznych. Doskonale sprawdzi się w parkach, na deptakach, skwerach, w ogrodach miejskich oraz innych miejscach użyteczności publicznej. Montaż bezpośrednio na ścianie pozwala stworzyć funkcjonalny punkt poboru wody bez konieczności stosowania wolnostojącego postumentu.

Wygodny dostęp dla osób z niepełnosprawnościami

Konstrukcja źródła została zaprojektowana tak, aby zapewnić wygodne korzystanie zarówno osobom sprawnym fizycznie, jak i osobom z niepełnosprawnościami. Specjalnie ukształtowana misa ze stali nierdzewnej posiada zaokrąglone narożniki i krawędzie ograniczające chlapanie, a jej odpowiedni profil zapewnia prawidłowy odpływ wody i zapobiega jej pozostawianiu w misie.

Wibrobeton i rozwiązania do intensywnego użytkowania



Konstrukcja z wibrobetonu wymaga minimalnej konserwacji i jest przeznaczona do zastosowań zewnętrznych. Jednoczęściowa wylewka z chromowaną powłoką jest odporna na intensywną eksploatację i akty wandalizmu. Automatyczny regulator utrzymuje stały strumień przy ciśnieniu wody od 1,4 do 7,2 bar, a filtr siatkowy wychwytuje cząstki o wielkości od 140 mikronów.

Najważniejsze zalety:

- naścienna konstrukcja oszczędzająca przestrzeń,
- dostęp dla osób z niepełnosprawnościami,
- wykonanie z trwałego wibrobetonu,
- misa wykonana ze stali nierdzewnej,
- wylewka odporna na akty wandalizmu i intensywne użytkowanie,
- osłona zabezpieczająca dyszę przed zabrudzeniem i uszkodzeniem,
- automatyczna regulacja wysokości strumienia wody,
- samopowrotny przycisk uruchamiający,
- filtr siatkowy wychwytujący cząstki od 140 mikronów,
- atest PZH.

DANE TECHNICZNE

Rodzaj urządzenia	Naścienny źródł wody kranowej
Zastosowanie	Zewnętrzne
Wykonanie	Wibrobeton
Liczba mis	1
Materiał misy	Stal nierdzewna
Liczba wylewek	1
Dostęp dla osób z niepełnosprawnościami	Tak
Poidło dla zwierząt	Nie
Mrozoodporność	Nie
Głębokość	483 mm
Waga	20 kg
Ciśnienie wody zasilającej	1,4-7,2 bar
Filtr siatkowy	Cząstki od 140 mikronów
Sposób uruchamiania	Samopowrotny przycisk
Atest	PZH