

Link do produktu: <https://napedy24.pl/poidelko-uliczne-gsf-zdroj-wody-pitnej-prostokatny-p-13458.html>

Poidelko uliczne GSF zdroj wody pitnej - prostokątny

CZAS WYSYŁKI	zapytaj o termin wysyłki
NUMER KATALOGOWY	(13458)
KOD PRODUCENTA	GWQ
PRODUCENT	HERZ

OPIS PRODUKTU

Zdrój wody pitnej prostokątny satynowy GSF - poidelko zewnętrzne

Postumentowy zdrój wody pitnej ze stali nierdzewnej z prostokątną konstrukcją i satynowym wykończeniem, przeznaczony do parków, deptaków i przestrzeni publicznych.

Wygodny dostęp do wody pitnej

Zdrój wody pitnej prostokątny satynowy GSF to postumentowe poidelko zewnętrzne wyposażone w jedną misę i jedną wylewkę. Pobór wody uruchamiany jest za pomocą samopowrotnego przycisku umieszczonego w widocznym miejscu. Jego obsługa nie wymaga chwytania ani przekręcania, dzięki czemu korzystanie ze źródła jest proste i wygodne.

Wytrzymała konstrukcja ze stali nierdzewnej

Konstrukcja źródła została wykonana z grubej i wytrzymałej stali nierdzewnej, zapewniającej odporność na korozję oraz niekorzystne warunki atmosferyczne. Jednocześnie wylewka ze stali nierdzewnej jest odporna na akty wandalizmu i intensywną eksploatację. Dodatkowa warstwa ochronna pomaga zachować estetyczny wygląd urządzenia przy niewielkich wymaganiach konserwacyjnych.

Do parków, deptaków i przestrzeni miejskiej

Zewnętrzny zdrój wody pitnej sprawdzi się w parkach, ogrodach miejskich, na deptakach oraz przy ścieżkach rowerowych. Prostokątna forma i satynowe wykończenie nadają urządzeniu estetyczny, uniwersalny wygląd, który dobrze komponuje się z



elementami małej architektury. To praktyczne rozwiązanie do miejsc zapewniających ogólnodostępny punkt poboru wody pitnej.

Laminarny przepływ i łatwy dostęp serwisowy

Laminarny przepływ wody ogranicza chlapanie, poprawiając komfort użytkowania oraz ułatwiając utrzymanie urządzenia w czystości. Zdrój wyposażono również w solidne drzwiczki serwisowe mocowane za pomocą zabezpieczonych śrub. Zapewniają one dostęp do prostego systemu połączeń hydraulicznych, jednocześnie chroniąc wnętrze urządzenia przed osobami niepowołanymi.

DANE TECHNICZNE

Typ urządzenia	Postumentowy źródł wody pitnej
Zastosowanie	Zewnętrzne
Kształt konstrukcji	Prostokątny
Materiał konstrukcji	Stal nierdzewna
Materiał misy	Stal nierdzewna
Liczba mis	1
Liczba wylewek	1
Sposób uruchamiania	Przycisk samopowrotny
Przepływ wody	Laminarny
Wylewka	Jednocześnieściowa, ze stali nierdzewnej
Wysokość	1051 mm
Średnica misy	330 mm
Odporność na korozję	Tak
Odporność na warunki atmosferyczne	Tak
Odporność na akty wandalizmu	Tak
Konstrukcja bezołowiowa	Tak
Certyfikat	NSF/ANSI 61
Atest PZH	Tak
Znak budowlany B	Tak
Wykończenie	Satynowe