

Link do produktu: <https://napedy24.pl/rejestrator-4-kanalowy-cyfrowy-bcs-3104-p-1822.html>

Rejestrator 4 kanałowy cyfrowy BCS 3104

DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	DC4B-44427
KOD PRODUCENTA	DC4B-44427
PRODUCENT	BCS

OPIS PRODUKTU

BCS 3104 - rejestrator cyfrowy 4 kanały video i 2 audio DVR Serii 31 są najprostszym i jednocześnie najtańszym rozwiązaniem z rodziny rejestratorów firmy BCS. Urządzenia te zostały stworzone do aplikacji nie wymagających zbyt skomplikowanej konfiguracji, przy zachowaniu pełnej funkcjonalności systemu.

Pomimo niskiej ceny rejestrator posiada wyjście VGA wysokiej rozdzielczości, USB2.0 oraz aplikację do obsługi mobilnej poprzez sieć GSM.

Podstawową różnicą tej serii jest brak przycisków na panelu przednim rejestratora, obsługa jedynie poprzez mysz lub sieć, oraz brak możliwości konfigurowania prędkości zapisu na poszczególnych kanałach video.

Rejestratory tej serii mogą zapisywać obraz do 6kl./s. w formacie D1(704x576) dla każdego kanału na maksymalnie 1 wewnętrznym dysku HDD. Pozostała funkcjonalność jest podobna do innych rejestratorów firmy BCS.

Podstawowe cechy BCS-3104:4 kanałowy rejestrator cyfrowy.

Wyświetlanie do 4 kamer w rozdzielczości 1280x1024

Kompresja H.264 zapewnia maksymalną jakość nagrań.

Każdy kanał może nagrywać z prędkością 6 kl/s w D1

Jednoczesna praca wyjść TV(BNC)/VGA

Synchroniczne odtwarzanie do 4 kanałów.

Funkcja dual streaming - podwójny strumień kodowania.

Funkcja pentaplex

Zaawansowana detekcja video: MD, zasłonięcie, zanik obrazu.

Inteligentne pozycjonowanie 3D z kamerami PTZ BCS.

Łatwa archiwizacja: przez USB (pamięć flash), sieć.

Obsługa 1 dysku SATA, 2 porty USB2.0

Wbudowany web server, obsługa przez DMSS & CMS Model BCS3104

System: System: LINUX

Procesor: Wysokowydajny mikroprocesor

Funkcjonalność: Funkcja Pentaplex: obraz na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizacja i zdalny dostęp.

Kontrola: Mysz, Pilot, Klawiatura, Sieć Video: Wejścia: 4 kanały, BNC (1.0Vp-p, 75Ω) Standard: PAL (625 linii, 50 kl/s) Wyjścia: 1

TV BNC (1.0Vp-p, 75), 1 VGA Audio: Wejścia: 2 kanały, RCA (200-2800mV, 30kΩ) Wyjścia: 1 kanał, BNC (200-3000mV,

5KΩ) Kanał dwukierunkowy: 1 kanał wejścia, (200-2800mV, 30K) Ekran: Podział ekranu/spot: 1/4 Rozdzielczość: 1280x1024,

1280x720, 1024x768. 800x600 Sekwencja: TAK

Strefy prywatności: 4 definiowalne strefy na każdym kanale OSD: Nazwa, czas, zanik obrazu, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie

Nagrywanie: Kompresja Video/Audio: H.264 / G.711

Rozdzielczość nagrywania: D1/4CIF (704x576) / CIF (352x288) / QCIF (176x144)

Prędkość kodowania: Główny strumień: D1(1~6 kl/s), CIF (1~25 kl/s) ;

Dodatkowy strumień: QCIF (1~25 kl/s)

Zajętość pasma: 32~1024 Kb/s

Jakość obrazu: 6 poziomów jakości (poziom 6 najlepszy, VBR) Tryb nagrywania: Manualne, Terminarz (Ciągłe, MD - Detekcja

video, w tym detekcja ruchu, zasłonięcie, zanik sygnału)

Priorytet nagrywania: Ręczne > MD > Regularne Interwał nagrywania: 1~120 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie:

1~30 sek., Post-nagrywanie: 10~300 sek.

Video detekcja i alarm: Wyzwalanie zdarzeń: Nagrywanie, Akcja PTZ, Trasa, Alarm, Email, Wyjście spot Strefy prywatności: Strefy: 396 (22x18), Czulość: 1~6 Zanik i zasłonięcie kamery: Tak

Wejścia alarmowe: Brak

Wyjścia przekątnikowe: Brak
Odtwarzania i archiwizacja: Odtwarzanie: 1/2/4/Wszystkie
Tryb szukania: Czas/Data, Detekcja ruchu i Zaawansowane szukanie (z dokładnością co do sekundy)
Funkcje odtwarzania: Play, Pauza, Stop, Rew, Szybki play, Wolny play, Następny i Poprzedni plik, Następna, Poprzednia kamera, Pełny ekran, Powtarzanie,
Wybór archiwizacji, Cyfrowy zoomTryb archiwizacji: Flash drive / USB HDD / USB CD / DVD-RW / Sieć
TCP/IPSieć:Interfejsy: RJ-45 port (10/100M)
Obsługiwane usługi: TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, RTSP, NTP, SMTP, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Serwer
Zdalne obsługa: Monitor, PTZ , Odtwarzanie, Ustawienia, Ściąganie plików, LogDysk twardy:Dyski: 1 port SATA , Max 2TB HDD
Zajętość nagrań: Audio: 28.8MB/H, Video: 56~1800MB/H
Zarządzanie HDD: Hibernacja, Alarmy o błędachUSB: 2 porty
Dodatkowe interfejsy:RS232: BrakRS485: PTZ
Pozostałe:Zasilanie: DC 12V/3.3APobór mocy: 10W (bez HDD)
Środowisko pracy: -10~+55 °C/ 10~90%RH / 86~106kpa
Wymiary: 1U, 325mm×245mm×45mm (W×D×H)Waga: 1,5 kg (bez HDD)
Gwarancja: 24 miesiące Zdalny podgląd video za pomocą urządzeń mobilnych
Przy wykorzystaniu urządzeń mobilnych BlackBerry, Apple iPhone, oraz innych aparatów telefonicznych opartych na platformach Symbian lub WindowsCe, producent rejestratorów cyfrowych BCS udostępnia oprogramowanie umożliwiające zdalny podgląd video.