HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:40

Link do produktu: https://napedy24.pl/rejestrator-ahd-hd-cvi-hd-tvi-pal-tcpip-8-kanalow-p-3581.html



REJESTRATOR AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP 8 KANAŁÓW

NUMER KATALOGOWY	**g5500**
PRODUCENT	**VidiLine**

OPIS PRODUKTU

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
Wejścia wideo:	8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Wejścia audio:	4 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Liczba poziomów kompresji:	6
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 1920 x 1080, 960 x 1080, 1280 x 720 • AHD-L / PAL : 928 x 576, 704 x 576 • IP : max. 2592 x 1944
Łączna maks. prędkość zapisu:	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : 96 kl/s @ 1920 x 1080 , 200 kl/s @ 960 x 1080 , 200 kl/s @ 1280 x 720 px, • AHD / PAL : 200 kl/s @ 928 x 576 px, 200 kl/s @ 704 x 576 px • IP : 100 kl/s @ 2592 x 1944 px , 200 kl/s @ 1920 x 1080 px 400 kl/s @ 1280 x 960
Regulacja prędkości zapisu:	1 ... 12 kl/s @ 1920 x 1080 px 1 ... 25 kl/s @ 960 x 1080 px 1 ... 25 kl/s @ 1280 x 720 px 1 ... 25 kl/s @ 928 x 576 px 1 ... 25 kl/s @ 704 x 576 px do przydziału na każdy kanał

Tryby pracy:	• 8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 1080p • 8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 1080N • 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 1080p + 4 x IP @ 1080p • 8 x IP @ 1080p + 8 x IP @ 1280 x 960 • 8 x IP max. 3 Mpx • 4 x IP max. 5 Mpx • Wszystkie tryby pozwalają na dowolne łączenie kamer AHD-H, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	2 x max. 10 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) / (.h264) na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 8 kamer
Funkcje sieciowe:	Program Klienta sieciowego lub IE: odtwarzanie, ustawienia rejestratora, ściąganie plików, przeglądanie nagrań
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 34567 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja XMEye • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja XMEye
Wielozadaniowość:	Triplex
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485 - PELCO-D/P i inne
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 16 x 12 pól detekcji
Obsługa myszą:	
Pilot IR w zestawie:	
Zasilanie:	12 V DC / 4 A (zasilacz w komplecie)
Kolor:	Czarny
Waga:	1.4 kg
Wymiary:	345 x 255 x 68 mm
Obsługiwane języki:	angielski, arabski, brazylijski portugalski, bułgarski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, czeski, fiński, francuski, grecki, hebrajski, hiszpański, holenderski, indonezyjski (Bahasa), japoński, niemiecki, perski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, słoweński, tajski, szwedzki, turecki, węgierski, wietnamski, włoski
Producent / Marka:	HYBRO
Gwarancja:	2 lata