

Link do produktu: <https://napedy24.pl/rejestrator-cyfrowy-dvs-1604lf-ae-p-1839.html>

Rejestrator cyfrowy DVS-1604LF-AE



DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	A475-176A7
KOD PRODUCENTA	A475-176A7
PRODUCENT	DVS

OPIS PRODUKTU

Niedostępny. Zapytaj o aktualny odpowiednik

Rejestrator cyfrowy DVS-1604LF-AE .

Charakterystyka produktu .

Nagrywanie 100 kl w D1 (400CIF)16 kanałów wideo/audio

Mała kompaktowa obudowa 1U

Podgląd do 16 kamer w czasie rzeczywistym 1080p.

Kompresja video: H.264

Dwa równoległe wyjścia wideo HDMI / VGA / TV (BNC)

Pentaplex: możliwość równoczesnego: nagrywania, odtwarzania, archiwizacji, zdalnego dostępu.

Zdarzenia alarmowe: ekran, buzzer, PTZ, e-mail, FTP

Inteligentne pozycjonowanie 3D.

Prosty backup na USB lub PC1 dysk SATA HDD do 4TB2 x USB 2.0wbudowany Web serwer CMS (DSS / PSS) i DMSS

Specyfikacja techniczna ModelDVS-1604LF-AE System

Procesor główny.

Mikro procesor o wysokiej wydajności.

System operacyjnyOparty na systemie Linux.

Możliwości systemu.

Funkcja Pentaplex: obraz na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizowanie i dostęp zdalny.

Tryb sterowania.

Przedni panel, mysz USB, pilot IR, klawiatura sieciowae Wideo

Wejścia wideo16 kanałów BNC

Wyjścia wideo1 HDMI, 1 VGA, 1 TV, BNC

Standard wideoPAL (625TVL, 50 kl./s) Audio

Wejście audio16 kanałów

Wyjście audio1 kanał Ekran

Podział ekranu1/4/8/9/16

Rozdzielczość1920 ×1080, 1280 ×1024, 1280×720, 1024×768

Maski prywatności definiowalne dla 4 użytkowników OSD.

Nazwy kamer, czas, zanik sygnału, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie Nagrywanie.

Kompresja Wideo / AudioH.264 / G.711

Rozdzielczość obrazuD1/4CIF(704×576/704×480) / CIF(352×288/352×240) / QCIF(176×144/176×120)

Prędkość kodowania.

Strumień podstawowy: pełny CIF (25 kl/s) / 1 kanał D1 +15 kanałów w CIF (25 kl/s) / full D1 6 kl/s), strumień ekstra:CIF

352×288/ 352×240; QCIF 176×144/176×120

Jakość obrazuCBR, VBR (1 ~ 6 poziom, poziom 6 jest najlepszy)Tryb nagrywania.

Ręczny, harmonogram (Regular (ciągły), MD (detekcja wideo: detekcja ruchu, puste kamery, zanik sygnału), Alarm), Stop.

Priorytet nagrywania..

Ręczny> Alarm> MD> Regularne.

Interwał nagrywania1 ~ 120 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1 ~ 30 sek, Post-nagrywanie: 10 ~ 300 sek. Detekcja

Video i Alarm

Zdarzenia wyzwalające.

Nagrywanie, PTZ ruch, Tour, Alarm, e-mail, FTP, Buzzer i ekrany wskazówki.
Detekcja ruchu.
Strefy: 396 (22 x 18), Czułość: 1 ~ 6 (poziom 6 jest najwyższy)
Wejście alarmowe 16 kanałów.
Wyjścia przekątnikowe 3 kanały Odtwarzanie i backup.
Odtwarzanie kanałów 1/2/4/8/16 Tryb wyszukiwania.
Czas / Data, Alarm, Detekcja ruchu i dokładne szukanie (z dokładnością do sekundy) Funkcje odtwarzania Play, Pause, Stop, przewijanie do tyłu,
Szybkie odtwarzanie, Slow play, Następny plik, poprzedni plik, następna kamera, poprzednia kamera, Pełny ekran, wielokrotne,
Odtwarzanie losowe, Backup wybór, cyfrowy zoom (dowolny rozmiar) Sieć Ethernet RJ-45 port (10/100/1000M)
Funkcje sieciowe HTTP, TCP/IP, UPNP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPOE, DDNS, FTP, Alarm Server
Zdalne sterowanie.
Monitor, PTZ, Odtwarzanie, Ustawienia systemu, Ściąganie plików Dysk twardy
Dysk twardy 1 port SATA, Max 4TB HDD.
Zarządzanie HDD.
Dysk ,Hibernacja dysku HDD, uszkodzony alarm
Dodatkowe interfejsy.
Interfejs USB 2 porty, 1 dla myszy kontrolą, 1 do archiwizacji RS232 Dahua klawiatury, komunikacja z PC RS485 sterowanie PTZ
Parametry pracy..
Zasilanie DC 12V / 3A.
Pobór mocy 30 W.
Temperatura pracy 0° C ÷ +55° C.
Wilgotność pow. 10 % ÷ 90 %.
Wymiary minimum 1U 375x285x50 mm (szer.xgłęb.xwys.)
Masa 1.5-2.5kg KG (bez HDD)