HERZ Systemy zabezpieczeń, ul.Ługi 74, 05-400 Otwock

tel. (22) 788 10 44, 797 108 180, e-mail: sklep@napedy24.pl

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:50

Link do produktu: https://napedy24.pl/rejestrator-cyfrowy-xvr-4-kanalowy-vidiline-xvr-6004h-5-mpix-p-3441.html



Rejestrator cyfrowy XVR 4 kanałowy ViDiLine XVR-6004H - 5 Mpix

NUMER KATALOGOWY	**g4356**
PRODUCENT	**VidiLine**

OPIS PRODUKTU

Rejestrator cyfrowy VidiLine serii XVR współpracuje z kamerami AHD (Analog High Definition) / HD-CVI (High Definition Composite Video Interface) / HD-TVI (High Definition Transport Video Interface) / TCP/IP oraz PAL.
Menu zostało zaprojektowane w sposób ułatwiający każdemu, nawet początkującemu użytkownikowi nawigację i wprowadzanie zmian w ustawieniach rejestratora.
Do urządzenia możemy podłączyć jeden dysk twardy o maksymalnej pojemności 6TB. W zakładce akcesoria dostępne są dyski WD Purx przeznaczone do pracy ciągłej.

Parametry techniczne

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
Wejścia wideo:	4 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 1 szt. VGA
Wejścia audio:	4 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Liczba poziomów kompresji:	6
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	• AHD / HD-CVI / HD-TVI :4Mpix, 1920 x 1080, 960 x 1080, 12 • AHD-L / PAL : 928 x 576 • PAL : 704 x 576 • IP : 2560 x 1920, 1920 x 1080, 1280 x 960
Łączna maks. prędkość zapisu:	• **AHD / HD-CVI / HD-TVI :** **44 kl/s @ 5Mpix,60 kl/s 4Mpix** 100 kl/s @ 1920 x 1080 px, 100 kl/s @ 960 x 1080 px, 100 kl/s @ 1280 x 720 px, • AHD / PAL : 100 kl/s @ 928 x 576 px,

	100 kl/s @ 704 x 576 px, • IP : 100 kl/s @ 2560 x 1920 px, 400 kl/s @ 1920 x 1080 px, 400 kl/s @ 1280 x 960 px
Regulacja prędkości zapisu:	1 ... 15 kl/s @5Mpix, 4Mpix 1 ... 25 kl/s @ 1920 x 1080 px 1 ... 25 kl/s @ 960 x 1080 px 1 ... 25 kl/s @ 1280 x 720 px 1 ... 25 kl/s @ 928 x 576 px 1 ... 25 kl/s @ 704 x 576 do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy:	• 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 5Mpix, 4Mpix • 2x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 5Mpix, 4Mpix + 2 x IP @ 5MPIX • 8 x IP @ 1920 x 1080PX + 8 X IP @ 1280 x 480pt • 4 x IP @ 5Mpix • 4 x IP @ 3Mpix
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 6 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) / (.h264) na napęd USB (penc
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań na linii czasu lub na liście plików. Odtwarzani przyspieszanie, zwalnianie nagrania. Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 4 kamer
Funkcje sieciowe:	Program Klienta sieciowego lub IE: odtwarzanie, ustawienia rejestra plików, przeglądanie nagrań
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 34567 lub dostęp przez chmurę • Android: Darmowa aplikacja XMEye • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja XMEye
Wielozadaniowość:	Pentaplex
Wejścia / wyjścia alarmowe:	
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	RS-485 - PELCO-D/P i inne
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 16 x 12 pól detekcji
Obsługa myszą:	
Pilot IR w zestawie:	
Zasilanie:	12 V DC / 2 A (zasilacz w komplecie)
Kolor:	Czarny
Waga:	0.978 kg
Wymiary:	256 x 247 x 44 mm

Rejestrator obsługuje kamery AHD 5Mpix tylko w najnowszej wersji oprogramowania. Aktualizacja oprogramowania dostępna jest w zakładce załączniki.