

Link do produktu: <https://napedy24.pl/rejestrator-cyfrowy-xvr-8-kanalowy-vidiline-xvr-6108nh-4-mpix-n-p-3589.html>



Rejestrator cyfrowy XVR 8 kanałowy ViDiLine XVR-6108NH - 4 Mpix N

NUMER KATALOGOWY	g5608
PRODUCENT	VidiLine

OPIS PRODUKTU

Rejestrator to urządzenie służące do zapisu (archiwizacji) i prezentacji (wizualizacji) oraz podglądu na żywo zdarzeń przekazywanych z kamer przemysłowych.
Zapis tych informacji dokonuje się na dysku twardym zainstalowanym w urządzeniu. Nagranie można archiwizować lokalnie przez port USB lub zdalnie przez sieć komputerową.

Rejestrator posiada wsparcie standardu ONVIF . Gwarantuje to współpracę rejestratora z kamerami IP wielu producentów.

Dedykowane oprogramowanie CMS w języku polskim. Podgląd na urządzeniach mobilnych z systemami operacyjnymi Android, iOS,

Łatwy podgląd poprzez internet z dowolnego miejsca na ziemi za pomocą iCloud (chmura) Instrukcja uruchomienia chmury dołączona jest do rejestratora.

Rejestrator VIDI-XVR-6108HN posiada możliwość rejestrowania 8 kanałów wideo oraz 1 toru audio, doskonale sprawdza się m.in. w monitoringu : domów, małych i średnich firm. W celu zwiększenia niezawodności zaleca się stosowanie dysków dedykowanych do urządzeń przystosowanych do pracy 24 godzinnej. Rejestrator posiada opcję hybrydy może nagrywać kamery analogowe, kamery AHD, HD-CVI, HD-TVI oraz kamery IP w rozdzielczości do 2Mpix

Parametry techniczne

Standard:	AHD, HD-CVI, HD-TVI, PAL, TCP/IP
Wejścia wideo:	8 szt. BNC - AHD / HD-CVI / HD-TVI / CVBS
Wyjścia wideo:	1 szt. HDMI 2K (2560x720pt) 1 szt. VGA
Wejścia audio:	1 szt. CINCH
Wyjścia audio:	1 szt. CINCH
Metoda kompresji obrazu:	H.264
Liczba poziomów kompresji:	6
Rozdzielczości zapisanego obrazu:	• AHD / HD-CVI / HD-TVI :960 x 1440, 1920x1080, 960 x 1080, 1280 x 720 • AHD-L / PAL : 928 x 576 • PAL : 704 x 576 • IP : 1920 x 1080, 1280 x 960
Łączna maks. prędkość zapisu:	• AHD / HD-CVI / HD-TVI : • 64 kl/s @ 960 x 1440 px, 120 kl/s @ 960 x 1080 px,

	120 kl/s @ 1280 x 720 px, • AHD / PAL : 200 kl/s @ 928 x 576 px, 200 kl/s @ 704 x 576 px, • IP : 200 kl/s @ 1920 x 1080 px 200 kl/s @ 1280 x 960 px
Regulacja prędkości zapisu:	1 ... 8 kl/s @ 960 x 1440 px 1 ... 15 kl/s @ 960 x 1080 px 1 ... 15 kl/s @ 1920 x 1080 px 1 ... 25 kl/s @ 1280 x 720 px 1 ... 25 kl/s @ 928 x 576 px 1 ... 25 kl/s @ 704 x 576 do przydziału na każdy kanał
Tryby pracy:	• 8 x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 4M-N • 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 1080p • 2 x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 1080p + 2 x IP 1080p • 4 x AHD / HD-CVI / HD-TVI @ 1080n + 4 x IP 720p • 16 x IP @ 1080p • 16 x IP @ 1280 x 960 Tryb 4 x 4M-N pozwala na dowolne łączenie kamer AHD-H, HD-CVI, HD-TVI, PAL
Tryby nagrywania:	Ręczny, detekcja ruchu, harmonogram
Obsługiwane dyski twarde:	1 x 6 TB SATA
Archiwizacja na zewnętrznych nośnikach:	Archiwizacja nagrań w formacie (.avi) / (.h264) na napęd USB (pendrive)
Wyszukiwanie i odtwarzanie nagrań:	Wyszukiwanie nagrań po czasie i typie zdarzeń. Odtwarzanie: do przodu, do tyłu, przyspieszanie, zwalnianie nagrania Jednoczesne odtwarzanie nagrań z maks. 4 kamer
Funkcje sieciowe:	Program Klienta sieciowego lub IE: odtwarzanie, ustawienia rejestratora, ściąganie plików, przeglądanie nagrań
Dostęp z telefonu komórkowego:	Port: 34567 lub dostęp przez chmurę (P2P) • Android: Darmowa aplikacja XMEye • iOS (iPhone): Darmowa aplikacja XMEye
Wielozadaniowość:	Triplex
Wejścia / wyjścia alarmowe:	Nie
Sterownie głowicami obrotowymi PTZ:	-
Detekcja ruchu:	Podział ekranu na strefy : 16 x 12 pól detekcji
Obsługa myszą:	Tak
Pilot IR w zestawie:	Nie
Zasilanie:	12 V DC / 2.5 A (zasilacz w komplecie)
Kolor:	Czarny
Waga:	0.516 kg
Wymiary:	235 x 210 x 48 mm
Obsługiwane języki:	angielski, arabski, brazylijski portugalski, bułgarski, chiński tradycyjny, chiński uproszczony, czeski, fiński, francuski, grecki, hebrajski, hiszpański, holenderski, indonezyjski (Bahasa), japoński, niemiecki, perski, polski, portugalski, rosyjski, rumuński, słoweński, szwedzki, tajski, turecki, węgierski, wietnamski, włoski

