

Rejestrator DVS 3108E



DOSTĘPNOŚĆ

WYCOFANY Z PRODUKCJI - ZAPYTAJ O ZAMIENNIK
e-mail: biuro@herz.waw.pl
tel. +48(22)788 10 44

NUMER KATALOGOWY	99C9-854AD
KOD PRODUCENTA	99C9-854AD
PRODUCENT	DVS

OPIS PRODUKTU

Niedostępny. Zapytaj o aktualny odpowiednik

Rejestrator cyfrowy DVS-3108E Charakterystyka produktu mała kompaktowa obudowa 1U8 kanałów wejść wideomaksymalna rozdzielczość monitora 1280x1024kompresja video: H.264dwa równoległe wyjścia video VGA/BNC Pentaplex: możliwość równoczesnego: nagrywania, odtwarzania, archiwizacji, zdalnego dostępujednoczesne odtwarzanie wszystkich kamer w tym samym czasieinteligentne pozycjonowanie 3D1 dysk SATA HDDwbudowany web server www, obsługa programem dedykowanym PSS (dla widnwoś, mac, linux), programy dla telefonów Iphone, Android, BlackBerry, Symbian Nowe funkcjonalności rejestratory z najnowszą wersją oprogramowania potrafią zmieniać jakość nagrywania, ilość klatek po uruchomieniu detekcji ruchu lub alarmuaplikacja PSS do zdalnego podglądu została wyposażona w obsługę kart wielomonitorowych, co pozwala na wyświetlanie obrazu na kilku ekranach Nowe funkcje oprogramowaniaNowy sposób wprowadzania znakówklawiatura pełnowymiarowa ułatwia wpisywanie bardziej skomplikowanych ciągów znaków System logowaniaNowe menu wyszukiwania, zawiera między innymi:prezentacja nagrań w osi czasu ze wszystkich kamer na razumożliwia łatwe przemieszczanie się pomiędzy kolejnymi zdarzeniamipozwala na synchroniczne odtwarzanie do 8 kamer na raz Nowe menu Podgląd obrazu przy pomocy urządzeń mobilnych Do rejestratorów DVS zostały stworzony dostęp z platform mobilnych z aplikacji DMSS (Android, Iphone, Windows Mobile, Symbian, Blackberry) Tryb pentaplex Wielozadaniowa obsługa urządzeń powiązanych z rejestratorem DVS. Możliwość równoległego i w pełni niezależnego przetwarzania następujących procesów:wyświetlanie „na żywo” w czasie rzeczywistymrejestracjaodtwarzanietransmisja w sieci (port Ethernet)kopia zapasowa (backup) przez sieć (port Ethernet) lub port USBWszystkie wymienione operacje mogą być wykonywane jednocześnie i całkowicie niezależnie od siebie np: kopiowanie danych z rejestratora DVS do komputera zdalnego poprzez sieć LAN / WAN nie ma najmniejszego wpływu na operację zapisu na dyskach twardych rejestratora. Lokalne przeglądanie zapisanego materiału nie spowoduje odświeżania obrazu na stanowisku podglądu sieciowego. Specyfikacja technicznaModelDVS-3108E SystemProcesor głównyMikroprocesor o wysokiej wydajnościSystem operacyjnyOparty na systemie LinuxMożliwości systemuFunkcja Pentaplex: obraz na żywo, nagrywanie, odtwarzanie, archiwizowanie i dostęp zdalnyTryb sterowaniaZnaki numeryczne, litery (ASCII), inne znaki specjalneObrazowanie stanu systemuStan HDD, dane o połączeniach, rejestr nagrań, rejestr zdarzeń, wersja BIOS, aktualnie połączeni użytkownicy itp.Urządzenia sterującePrzedni panel, mysz USB, pilot IR, klawiatura sieciowa WideoWejścia wideo8 kanałów BNCWyjścia wideoBNC, 1 Vp-p, 75 Ω, 1 wyjście VGAStandard wideoPAL (625TVL, 50 kl./s) AudioWejście audio1 kanałWyjście audio1 kanał EkranPodział ekranu1/4/8/9Rozdzielczość1280x1024, 1280x720, 1024x768, 800x600Maski prywatnościdefiniowalne dla 4 użytkownikówOSDNazwy kamer, czas, zanik sygnału, blokada kamery, detekcja ruchu, nagrywanie NagrywanieKompresja Wideo / AudioH.264 / G.711Rozdzielczość obrazuD1(704x576/704x480) / CIF(352x288/352x240) / QCIF(176x144/176x120)Prędkość kodowaniaStrumień podstawowy: D1 (1 ~ 6/7fps) / CIF (1 ~ 25/30fps), strumień ekstra: QCIF (1 ~ 25/30fps)Jakość nagrywaniaPoziom 1 ÷ 6 (poziom 6 najlepszy)Tryb nagrywaniaRęczny, harmonogram (Regularny(ciągły), MD (detekcja wideo: detekcja ruchu, puste kamery, utraty sygnału wideo)), StopPriorytet nagrywaniaRęczne> MD> RegularneInterwał nagrywania1 ~ 120 min. (domyślnie: 60 min.), Pre-nagrywanie: 1 ~ 30 sek, Post-nagrywanie: 10 ~ 300 sek. Detekcja wideoZdarzenia wyzwalająceNagrywanie, ruch PTZ, Trasa, e-mailDetekcja ruchuCzas / Data, MD & Exact (z dokładnością do sekundy)Funkcje odtwarzaniaPlay, Pause, Stop, przewijanie do tyłu, Szybkie odtwarzanie, Slow play, Następny plik, poprzedni plik, następna kamera, poprzednia kamera, Pełny ekran, wielokrotne, Odtwarzanie losowe, Backup wybór, cyfrowy zoom (dowolny rozmiar) SiećEthernetRJ-45 port (10/100M)Funkcje siecioweHTTP, TCP / IP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, filtrowanie IP, PPPoE, DDNS, FTPZdalne sterowanieMonitor, PTZ, Odtwarzanie, Ustawienia systemu, Ściąganie plików Dysk twardyDysk twardy1 port SATA, Max 3TB HDDZarządzanie HDDDysk, Hibernacja dysku HDD, uszkodzony alarm Odtwarzanie i backupOdtwarzanie kanałów1/2/4/wszystkieTryb wyszukiwaniaStrefy: 396 (22 x 18), Czułość: 1 ~ 6 (poziom 6 jest najwyższy) Dodatkowe interfejsyInterfejs USB2 porty, 1 dla myszy kontrolą, 1 do archiwizacjiRS485sterowanie PTZ Parametry

pracy Zasilanie DC 12V/2A Pobór mocy 10 W Temperatura pracy 0° C ÷ +55° C Wilgotność pow. 10 % ÷ 90 % Wymiary minimum 1U
325x245x45 mm (szer.xgłęb.xwys.) Masa 1,5 kg (bez HDD) mała kompaktowa obudowa 1U 8 kanałów wejść
wideo maksymalna rozdzielczość monitora 1280x1024 kompresja video: H.264 dwa równoległe wyjścia wideo
VGA/BNC Pentaplex: możliwość równoczesnego: nagrywania, odtwarzania, archiwizacji, zdalnego dostępu jednocześnie
odtwarzanie wszystkich kamer w tym samym czasie inteligentne pozycjonowanie 3D 1 dysk SATA HDD wbudowany web serwer
www, obsługa programem dedykowanym PSS (dla Windows, Mac, Linux), programy dla telefonów iPhone, Android, BlackBerry,
Symbian